

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO			
1.1		PIWNICE			
1.1.1		-0/01 Klatka schodowa			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	.1				
1	KNR 19-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej o gł. do 1 cegły - hydrant	m ²		
d.1.1	0347-09				
.1.1		0.6*0.8	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
1.1.1	.2	Roboty wykończeniowe			
2	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr.12,5cm	m ²		
d.1.1	0103-05				
.1.2		(2.66+1.78)/2*1.54+2.66*(1.77+1.68)	m ²	12.596	
	otwór	-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	10.796
3	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
d.1.1	1026-01				
.1.2	analogia	poz.4*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
4	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D4	szt		
d.1.1	1022-01				
.1.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych bezklasowych - S11	m ²		
d.1.1	1024-08				
.1.2		2.54*1.48	m ²	3.759	
				RAZEM	3.759
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.1	1505-03				
.1.2	analogia	poz.2*2	m ²	21.592	
	ściany nowe	2.54*25.84	m ²	65.634	
	ściany istniejące				
	sufit	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	99.426
1.1.2		-0/02 Pomieszczenie gospodarcze			
1.1.2		Roboty wykończeniowe			
1.1.2	.1				
7	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.1	0829-09				
.2.1		2.1*(5.68+2.68)*2	m ²	35.112	
	drzwi	-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
				RAZEM	31.332
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.1	1505-03				
.2.1	analogia	2.54*(5.68+2.68)*2	m ²	42.469	
	drzwi	-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
		15.22	m ²	15.220	
		-poz.7	m ²	-31.332	
				RAZEM	22.577
1.1.3		-0/03 Kotłownia			
1.1.3		Roboty wykończeniowe			
1.1.3	.1				
9	KNR 9-27	Przyklejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej na stropach	m ²		
d.1.1	0202-03				
.3.1		41.67	m ²	41.670	
				RAZEM	41.670
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.1	1505-03				
.3.1	analogia	2.54*29.12	m ²	73.965	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	72.075
1.1.4		-0/04 Suszarnia odzieży służbowej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.4		Roboty rozbiorowe			
.1					
11	KNR 19-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej o gł. do 1 cegły - hydrant	m ²		
d.1.1	0347-09				
.4.1		0.6*0.8	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
12	KNR 19-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
d.1.1	0358-03				
.4.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-04	Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych	m ³		
d.1.1	0108-04				
.4.1		0.3*0.32*1.3	m ³	0.125	
				RAZEM	0.125
1.1.4		Roboty konstrukcyjne			
.2					
14	KNR 13-15	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
d.1.1	0706-01				
.4.2		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
15	KNR 19-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej o gł. do 1/2 cegły	m ²		
d.1.1	0347-02				
.4.2		1.4*0.2*3	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
16	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.1	202 0160-01				
.4.2		1.4*3	m	4.200	
				RAZEM	4.200
1.1.4		Roboty wykończeniowe			
.3					
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 40mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.1	0609-03				
.4.3		5.73	m ²	5.730	
				RAZEM	5.730
18	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 40mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²		
d.1.1	0609-04				
.4.3		poz.17	m ²	5.730	
				RAZEM	5.730
19	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.1.1	1106-01				
.4.3		5.73	m ²	5.730	
				RAZEM	5.730
20	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - łącznie 7cm	m ²		
d.1.1	1106-03				
.4.3		Krotność = 4.5			
		poz.19	m ²	5.730	
				RAZEM	5.730
21	KNR 9-13	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
d.1.1	0302-04				
.4.3		poz.19	m ²	5.730	
				RAZEM	5.730
22	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1.1	1118-04 z.sz.				
.4.3	5.3.a	poz.19	m ²	5.730	
				RAZEM	5.730
23	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny	m ²		
d.1.1	0115-01				
.4.3		poz.19	m ²	5.730	
				RAZEM	5.730
24	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane narożne	m ²		
d.1.1	1026-01				
.4.3	analogia	poz.25*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.1 .4.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.1 .4.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.27*0.05	m ²		
			m ²	1.550	
				RAZEM	1.550
27 d.1.1 .4.3	KNR 2-02 1505-03 analogia sufit ściany drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		5.73	m ²	5.730	
		3.02*(2.64+2.17)*2	m ²	29.052	
		-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
				RAZEM	31.002
1.1.5		-0/05 Korytarz			
1.1.5 .1		Roboty wykończeniowe			
28 d.1.1 .5.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 40mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		11.88	m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
29 d.1.1 .5.1	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 40mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		poz.28	m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
30 d.1.1 .5.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		11.88	m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
31 d.1.1 .5.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - łącznie 7cm Krotność = 4.5 poz.30	m ²		
			m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
32 d.1.1 .5.1	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		poz.30	m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
33 d.1.1 .5.1	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		poz.30	m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
34 d.1.1 .5.1	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
		poz.30	m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
35 d.1.1 .5.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3.02*12.5	m ²	37.750	
		11.88	m ²	11.880	
		drzwi	m ²	-3.780	
				RAZEM	45.850
1.1.6		-0/06 Szatnia męska			
1.1.6 .1		Roboty rozbiórkowe			
36 d.1.1 .6.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.1 .6.1	KNR 4-04 0108-04	Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych	m ³		
		0.3*0.32*1.5	m ³	0.144	
				RAZEM	0.144

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.6		Roboty konstrukcyjne			
.2					
38	KNR 13-15	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
d.1.1	0706-01				
.6.2		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
39	KNR 19-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej o gł. do 1/2 cegły	m ²		
d.1.1	0347-02				
.6.2		1.4*0.2*3	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
40	NNRNKB	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.1	202 0160-01				
.6.2		1.4*3	m	4.200	
				RAZEM	4.200
41	KNNR-W 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24 cm	m ³		
d.1.1	0302-02				
.6.2		2.1*0.2*0.32	m ³	0.134	
				RAZEM	0.134
1.1.6		Roboty wykończeniowe			
.3					
42	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 40mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.1	0609-03				
.6.3		32.15	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
43	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 40mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²		
d.1.1	0609-04				
.6.3		poz.42	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
44	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.1.1	1106-01				
.6.3		32.15	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
45	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - łącznie 7cm	m ²		
d.1.1	1106-03				
.6.3		Krotność = 4.5 poz.44	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
46	KNR 9-13	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
d.1.1	0302-04				
.6.3		poz.44	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
47	KNP 02	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.1	1119-03.03				
.6.3		poz.44	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
48	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
d.1.1	0115-01				
.6.3		poz.44	m ²	32.150	
				RAZEM	32.150
49	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.1	0829-09				
.6.3		2.1*(5.66+5.62)*2	m ²	47.376	
	drzwi	-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
				RAZEM	43.596
50	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m ² - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	0707-03				
.6.3		poz.51*0.05	m ²	2.645	
				RAZEM	2.645
51	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.1	1505-03				
.6.3	analogia sufit	32.15	m ²	32.150	
		3.02*(5.66+5.62)*2	m ²	68.131	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi	-2.1*0.9*2 -poz.49	m ² m ²	-3.780 -43.596	
				RAZEM	52.905
1.1.7		-0/07 Łazienka męska			
1.1.7.1		Roboty wykończeniowe			
52 d.1.1 .7.1	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr. 12,5cm	m ²		
	otwór	3.02*5.68 -0.9*2	m ² m ²	17.154 -1.800	
				RAZEM	15.354
53 d.1.1 .7.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 40mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		12.68	m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
54 d.1.1 .7.1	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 40mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²		
		poz.53	m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
55 d.1.1 .7.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		12.68	m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
56 d.1.1 .7.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - łącznie 7cm Krotność = 4.5 poz.55	m ² m ²		
				12.680	
				RAZEM	12.680
57 d.1.1 .7.1	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		poz.55	m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
58 d.1.1 .7.1	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		poz.55	m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
59 d.1.1 .7.1	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ² m ²		
		poz.55		12.680	
				RAZEM	12.680
60 d.1.1 .7.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.61*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
61 d.1.1 .7.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.1.1 .7.1	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
	drzwi	2.1*(5.68+2.3)*2 -2.1*0.9	m ² m ²	33.516 -1.890	
				RAZEM	31.626
63 d.1.1 .7.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ² m ²		
		poz.64*0.05		1.368	
				RAZEM	1.368
64 d.1.1 .7.1	KNR 2-02 1505-03 analogia sufit	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		12.68	m ²	12.680	
		3.02*(5.68+2.3)*2	m ²	48.199	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-poz.62	m ²	-31.626	
				RAZEM	27.363
65 d.1.1 .7.1		Dostawa i montaż ścianek giszetowych HPL - 12 mm lity laminat HPL, płyta wodo- odporna, okucia ze stali nierdzewnej, Wysokość całkowita: 2,03m	m ²		
		2*(1.3+1.34+2.05+1.8)	m ²	12.980	
				RAZEM	12.980
1.1.8		-0/08 Pomieszczenie gospodarcze			
1.1.8 .1		Roboty wykończeniowe			
66 d.1.1 .8.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.67*0.05	m ²		
			m ²	2.210	
				RAZEM	2.210
67 d.1.1 .8.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		10.23	m ²	10.230	
		3.02*12.5	m ²	37.750	
	drzwi	-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
				RAZEM	44.200
1.2		PARTER			
1.2.1		0/01 Wiatrołap			
1.2.1 .1		Roboty wykończeniowe			
68 d.1.2 .1.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych bezklasowych - S2	m ²		
		1*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
69 d.1.2 .1.1	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - S2	m ²		
		1.4*1.55	m ²	2.170	
		1*0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	2.670
70 d.1.2 .1.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.71*0.05	m ²		
			m ²	1.055	
				RAZEM	1.055
71 d.1.2 .1.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		2.87*3*2	m ²	17.220	
		7.66	m ²	7.660	
	drzwi	-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
				RAZEM	21.100
1.2.2		0/02 Śluza			
1.2.2 .1		Roboty rozbiórkowe			
72 d.1.2 .2.1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.62	m ²	3.620	
				RAZEM	3.620
1.2.2 .2		Roboty konstrukcyjne			
73 d.1.2 .2.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²		
		1.05*(1.4+0.8)	m ²	2.310	
		2.87*(0.73+2.46)	m ²	9.155	
				RAZEM	11.465
74 d.1.2 .2.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N3	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.2 .3		Roboty wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.1.2 .2.3	KNR 19-01 0921-02	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu poz.76*0.05	m ² m ²	 0.181	 0.181
				RAZEM	0.181
76 d.1.2 .2.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm 3.62	m ² m ²	 3.620	 3.620
				RAZEM	3.620
77 d.1.2 .2.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.76	m ² m ²	 3.620	 3.620
				RAZEM	3.620
78 d.1.2 .2.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - uzupełnienie 30% powierzchni 3.62*0.3	m ² m ²	 1.086	 1.086
				RAZEM	1.086
79 d.1.2 .2.3	KNR 0-19 1022-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 O5	m ² m ²	 0.945	 0.945
				RAZEM	0.945
80 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 1019-09	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3 analogia D9	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
81 d.1.2 .2.3	KNR K-04 0302-03	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego poz.73*2	m ² m ²	 22.930	 22.930
				RAZEM	22.930
82 d.1.2 .2.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.83*0.05	m ² m ²	 1.215	 1.215
				RAZEM	1.215
83 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych analogia 3.62 -poz.79-poz.80 2.87*8.16	m ² m ² m ²	 3.620 -2.745 23.419	 3.620 -2.745 23.419
				RAZEM	24.294
1.2.3		0/03 Pomieszczenie służbowe			
1.2.3		Roboty rozbiórkowe			
.1					
84 d.1.2 .3.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
85 d.1.2 .3.1	KNNR 7 0701-03	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - demontaż z.o.3.4. 1*1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
86 d.1.2 .3.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.09*2.87*1.3 0.15*2.87*3	m ³ m ³ m ³	 0.336 1.292	 0.336 1.292
				RAZEM	1.628
87 d.1.2 .3.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.91	m ² m ²	 28.910	 28.910
				RAZEM	28.910
88 d.1.2 .3.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.91	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
89 d.1.2 .3.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
		28.91	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
1.2.3 .2		Roboty wykończeniowe			
90 d.1.2 .3.2	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 10% powierzchni	m ²		
		poz.91*0.1	m ²	2.891	
				RAZEM	2.891
91 d.1.2 .3.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		28.91	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
92 d.1.2 .3.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.91	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
93 d.1.2 .3.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - uzupełnienie ubytków do 30%	m ²		
		28.91*0.3	m ²	8.673	
				RAZEM	8.673
94 d.1.2 .3.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		28.910	m ²	28.910	
				RAZEM	28.910
95 d.1.2 .3.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i 30% sufitów	m ²		
		poz.96*0.05	m ²	2.735	
		28.91*0.3	m ²	8.673	
				RAZEM	11.408
96 d.1.2 .3.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		-1.2*2.5*4	m ²	-12.000	
		2.87*24.56	m ²	70.487	
		-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
				RAZEM	54.707
1.2.4 .1		0/04 W.c. personelu			
1.2.4 .1		Roboty rozbiórkowe			
97 d.1.2 .4.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
		1.75	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
98 d.1.2 .4.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.75	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
1.2.4 .2		Roboty konstrukcyjne			
99 d.1.2 .4.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
100 d.1.2 .4.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*2.1*1	m ³	0.672	
				RAZEM	0.672
101 d.1.2 .4.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.4		Roboty wykończeniowe			
102 d.1.2 .4.3	TZKNBK VIII 08-87	Tynk wewnętrzny ościeży otworów o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. wykonywany ręcznie kat. III/IV o szerokości do 30 cm	m ²		
		0.32*(2*2.1+1)	m ²	1.664	
				RAZEM	1.664
103 d.1.2 .4.3	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr.12,5cm	m ²		
		3.5*(1.72+1.22)	m ²	10.290	
	otwór	-0.9*2	m ²	-1.800	
				RAZEM	8.490
104 d.1.2 .4.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		poz.55	m ²	12.680	
				RAZEM	12.680
105 d.1.2 .4.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		1.75	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
106 d.1.2 .4.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane narożne	m ²		
		poz.107*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
107 d.1.2 .4.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D5	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.1.2 .4.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ognia F 0,5/ EI 30 - pomieszczenia mokre	m ²		
		1.750	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
109 d.1.2 .4.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		1.750	m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
110 d.1.2 .4.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
		poz.111*0.5	m ²	1.880	
				RAZEM	1.880
111 d.1.2 .4.3	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.1*(1.1+1.59)	m ²	5.649	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	3.759
112 d.1.2 .4.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i 30% sufitów	m ²		
		poz.113B*0.05	m ²	0.680	
				RAZEM	0.680
113 d.1.2 .4.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.108	m ²	1.750	
		A (suma częściowa)			
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	1.750	
		2.87*5.4	m ²	-1.890	
		B (suma częściowa)	m ²	15.498	
			m ²	13.608	
				RAZEM	15.358
1.2.5		0/05 Hall wejściowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.5		Roboty rozbiórkowe			
.1					
114 d.1.2 .5.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
		29.8	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
1.2.5		Roboty wykończeniowe			
.2					
115 d.1.2 .5.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		29.8	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
116 d.1.2 .5.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m ² - przyjęto 5% powierzchni ścian i 30% sufitów	m ²		
		poz.117*0.05	m ²	3.386	
				RAZEM	3.386
117 d.1.2 .5.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3.05*(6+10.2+6)	m ²	67.710	
				RAZEM	67.710
118 d.1.2 .5.2	KNR AT-14 0110-13	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - Depozytor na klucze	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2.6		0/06 Pomieszczenie biurowe			
.1		Roboty rozbiórkowe			
119 d.1.2 .6.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*1.8*1.2	m ³	0.691	
				RAZEM	0.691
120 d.1.2 .6.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		3.5*(1.72+2.72)*0.12	m ³	1.865	
				RAZEM	1.865
121 d.1.2 .6.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122 d.1.2 .6.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
123 d.1.2 .6.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		31.5	m ²	31.500	
				RAZEM	31.500
1.2.6		Roboty konstrukcyjne			
.2					
124 d.1.2 .6.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²		
		2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
125 d.1.2 .6.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*1.2*1.8	m ³	0.691	
				RAZEM	0.691
126 d.1.2 .6.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
1.2.6		Roboty wykończeniowe			
127 d.1.2 .6.3	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 5% powierzchni poz.128*0.05	m ² m ²	 1.553	
				RAZEM	1.553
128 d.1.2 .6.3	KNP 02 1119-03.05	Wykładziny rulonowe dywanowe gr. 7 mm z runem pętelowym lub welurowym - oddzielne arkusze klejone do podłoża na stykach w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 31.05	m ² m ²	 31.050	
				RAZEM	31.050
129 d.1.2 .6.3	KNP 02 1119-03.08	Listwy podłogowe z PCW elastyczne taśmowe - klejenie w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
130 d.1.2 .6.3	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr.12,5cm 3.5*(2.87+1.19) -0.9*2	m ² m ² m ²	 14.210 -1.800	
	otwór			RAZEM	12.410
131 d.1.2 .6.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane poz.132*2.1*1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
132 d.1.2 .6.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
133 d.1.2 .6.3	TZKNBK VIII 08-87	Tynk wewnętrzny ościeży otworów o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. wykonywany ręcznie kat. III/IV o szerokości do 30 cm 0.32*(2*2.1+1)	m ² m ²	 1.664	
				RAZEM	1.664
134 d.1.2 .6.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm poz.128	m ² m ²	 31.050	
				RAZEM	31.050
135 d.1.2 .6.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 31.05	m ² m ²	 31.050	
				RAZEM	31.050
136 d.1.2 .6.3	ZKNR C-2 0607-02 analogia	Klejenie płytek korkowych na przygotowanym podłożu ściennym 3.5*23.4 -0.9*2 -1.2*1.8*2	m ² m ² m ² m ²	 81.900 -1.800 -4.320	
				RAZEM	75.780
137 d.1.2 .6.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian i (poz.136+poz.138)*0.15	m ² m ²	 22.974	
				RAZEM	22.974
138 d.1.2 .6.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych 3.5*23.45 -2.1*0.9 -1.2*1.17*2	m ² m ² m ² m ²	 82.075 -1.890 -2.808	
	drzwi okna			RAZEM	77.377
139 d.1.2 .6.3	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.8*1.2	m ² m ²	 2.160	
	O1			RAZEM	2.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.1.2 .6.3	TZKNBK XXIV 0108-01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m ² - pręt fi14, oczko 10x10cm 1.21*20*poz.139	kg kg	 52.272	 52.272
				RAZEM	52.272
141 d.1.2 .6.3	KNR 9-28 0203-04	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ościeżach o szerokości do 15 cm 0.15*poz.142	m ² m ²	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
142 d.1.2 .6.3	KNR 9-28 0106-02 analogia	Obróbka otworu wraz z montażem narożników elewacyjnych w narożach prostych (1.2+1.8)*2	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
143 d.1.2 .6.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych 1.2	szt. szt.	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
144 d.1.2 .6.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej poz.143	szt. szt.	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
1.2.7		0/07 W.c. ogólne			
1.2.7		Roboty rozbiórkowe			
.1					
145 d.1.2 .7.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż 3.13	m ² m ²	 3.130	 3.130
				RAZEM	3.130
146 d.1.2 .7.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.13	m ² m ²	 3.130	 3.130
				RAZEM	3.130
1.2.7		Roboty konstrukcyjne			
.2					
147 d.1.2 .7.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży 0.32*1	m ² m ²	 0.320	 0.320
				RAZEM	0.320
148 d.1.2 .7.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.32*2.1*1	m ³ m ³	 0.672	 0.672
				RAZEM	0.672
149 d.1.2 .7.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
1.2.7		Roboty wykończeniowe			
.3					
150 d.1.2 .7.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m ² w jednym miejscu poz.55*0.05	m ² m ²	 0.634	 0.634
				RAZEM	0.634
151 d.1.2 .7.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm poz.55	m ² m ²	 12.680	 12.680
				RAZEM	12.680
152 d.1.2 .7.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 3.13	m ² m ²	 3.130	 3.130
				RAZEM	3.130
153 d.1.2 .7.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane (poz.154+poz.155)*2.1*1	m ² m ²	 4.200	 4.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.200
154 d.1.2 .7.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.1.2 .7.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D5	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.1.2 .7.3	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02;	m ²		
	otwór	3.5*2.72 -0.9*2	m ² m ²	9.520 -1.800	
				RAZEM	7.720
157 d.1.2 .7.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - pomieszczenia mokre	m ²		
		3.13	m ²	3.130	
				RAZEM	3.130
158 d.1.2 .7.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		3.13	m ²	3.130	
				RAZEM	3.130
159 d.1.2 .7.3	TZKNBK VIII 08-87	Tynk wewnętrzny ościeży otworów o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. wykonywany ręcznie kat. III/IV o szerokości do 30 cm	m ²		
		0.32*(2*2.1+1)	m ²	1.664	
				RAZEM	1.664
160 d.1.2 .7.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
		poz.152	m ²	3.130	
				RAZEM	3.130
161 d.1.2 .7.3	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
	drzwi	2.1*(2.92*2+1.07*4) -2.1*0.9*3	m ² m ²	21.252 -5.670	
				RAZEM	15.582
162 d.1.2 .7.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	drzwi	0.5*(2.92*2+1.07*4) -2.1*0.9*2	m ² m ²	5.060 -3.780	
				RAZEM	1.280
1.2.8		0/08 Pomieszczenie biurowe			
1.2.8		Roboty rozbiórkowe			
.1					
163 d.1.2 .8.1	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.166	m ²	13.290	
				RAZEM	13.290
164 d.1.2 .8.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		poz.166	m ²	13.290	
				RAZEM	13.290
1.2.8		Roboty wykończeniowe			
.2					
165 d.1.2 .8.2	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.166*0.05	m ²	0.665	
				RAZEM	0.665
166 d.1.2 .8.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		13.29	m ²	13.290	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.290
167 d.1.2 .8.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.166	m ² m ²	 13.290	
				RAZEM	13.290
168 d.1.2 .8.2	KNP 02 1119-03.08	Listwy podłogowe z PCW elastyczne taśmowe - klejenie w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
169 d.1.2 .8.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian i poz.170*0.15	m ² m ²	 3.122	
				RAZEM	3.122
170 d.1.2 .8.2	ZKNR C-2 0607-02 analogia	Klejenie płytek korkowych na przygotowanym podłożu ściennym 3.5*(5.68+2.53) -0.9*2*2 -1.2*1.8*2	m ² m ² m ² m ²	 28.735 -3.600 -4.320	
				RAZEM	20.815
171 d.1.2 .8.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm poz.166	m ² m ²	 13.290	
				RAZEM	13.290
172 d.1.2 .8.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.173*0.15	m ² m ²	 7.622	
				RAZEM	7.622
173 d.1.2 .8.2	KNR 2-02 1505-03 analogia drzwi okna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych 3.5*16.4 -2.1*0.9*2 -1.2*1.17*2	m ² m ² m ² m ²	 57.400 -3.780 -2.808	
				RAZEM	50.812
1.2.9		0/09 Korytarz			
1.2.9		Roboty rozbiórkowe			
.1					
174 d.1.2 .9.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż 12.94	m ² m ²	 12.940	
				RAZEM	12.940
1.2.9		Roboty wykończeniowe			
.2					
175 d.1.2 .9.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm poz.166	m ² m ²	 13.290	
				RAZEM	13.290
176 d.1.2 .9.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnętrznych bezklasowych - S5 2.1*1.03	m ² m ²	 2.163	
				RAZEM	2.163
177 d.1.2 .9.2	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych - S5 0.95*1.03	m ² m ²	 0.979	
				RAZEM	0.979
178 d.1.2 .9.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian i (poz.179+poz.180)*0.15	m ² m ²	 7.310	
				RAZEM	7.310
179 d.1.2 .9.2	ZKNR C-2 0607-02 analogia	Klejenie płytek korkowych na przygotowanym podłożu ściennym 1.6*(8.32+8.92+1.5) -0.9*1.6*4	m ² m ² m ²	 29.984 -5.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1.2*1*1	m ²	-1.200	
				RAZEM	23.024
180 d.1.2 .9.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 1.5*(8.32+8.92+1.5) -0.9*0.4*4 -1.2*0.8*1	m ² m ² m ²	 28.110 -1.440 -0.960	
				RAZEM	25.710
1.2.1 0		0/10 Pomieszczenie biurowe			
1.2.1 0.1		Roboty rozbiórkowe			
181 d.1.2 .10.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
182 d.1.2 .10.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 3.5*(1.72+2.72)*0.12	m ³ m ³	 1.865	
				RAZEM	1.865
183 d.1.2 .10.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych poz.186	m ² m ²	 14.250	
				RAZEM	14.250
184 d.1.2 .10.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż poz.186	m ² m ²	 14.250	
				RAZEM	14.250
1.2.1 0.2		Roboty wykończeniowe			
185 d.1.2 .10.2	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu poz.186*0.05	m ² m ²	 0.713	
				RAZEM	0.713
186 d.1.2 .10.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm 14.25	m ² m ²	 14.250	
				RAZEM	14.250
187 d.1.2 .10.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.186	m ² m ²	 14.250	
				RAZEM	14.250
188 d.1.2 .10.2	KNR AT-12 0103-05 otwór	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr.12,5cm 3.5*4.25 -0.9*2	m ² m ² m ²	 14.875 -1.800	
				RAZEM	13.075
189 d.1.2 .10.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane poz.190*2.1*1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
190 d.1.2 .10.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
191 d.1.2 .10.2	KNR 2-02 1019-09 analogia D9	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D9 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
192 d.1.2 .10.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
193 d.1.2 .10.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
194 d.1.2 .10.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30	m ²		
		14.25	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
195 d.1.2 .10.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		14.25	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
196 d.1.2 .10.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.197*0.15	m ²	7.202	
				RAZEM	7.202
197 d.1.2 .10.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3.5*15.2	m ²	53.200	
	okna	-1.2*1.17	m ²	-1.404	
	drzwi	-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
				RAZEM	48.016
1.2.1		0/11 Pomieszczenie biurowe			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe			
198 d.1.2 .11.1	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.201	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
199 d.1.2 .11.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		poz.201	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
1.2.1		Roboty wykończeniowe			
200 d.1.2 .11.2	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.201*0.1	m ²	0.925	
				RAZEM	0.925
201 d.1.2 .11.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		9.25	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
202 d.1.2 .11.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.201	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
203 d.1.2 .11.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30	m ²		
		poz.201	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
204 d.1.2 .11.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		poz.201	m ²	9.250	
				RAZEM	9.250
205 d.1.2 .11.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.206*0.15	m ²	6.252	
				RAZEM	6.252

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206 d.1.2 .11.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	okna	0 3.5*12.85	m ²	0.000	
	drzwi	-1.2*1.17 -2.1*0.9	m ² m ²	44.975 -1.404 -1.890	
				RAZEM	41.681
1.2.1 2		0/12 Pomieszczenie techniczne			
1.2.1 2.1		Roboty wykończeniowe			
207 d.1.2 .12.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m ² - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.208*0.15	m ² m ²	8.667	
				RAZEM	8.667
208 d.1.2 .12.1	KNR 2-02 1505-03 analogia drzwi okna	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ² m ² m ²	-1.890 61.075 -1.404	
				RAZEM	57.781
1.2.1 3		0/13 Pomieszczenie techniczne			
1.2.1 3.1		Roboty rozbiórkowe			
209 d.1.2 .13.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³ m ³	0.202	
		0.32*1.05*0.6		RAZEM	0.202
210 d.1.2 .13.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m ²	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
211 d.1.2 .13.1	KNNR 7 0701-03 z.o.3.4.	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m ² - demontaż	m ² m ²	1.000	
		1*1		RAZEM	1.000
1.2.1 3.2		Roboty konstrukcyjne			
212 d.1.2 .13.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ² m ²	0.320	
		0.32*1		RAZEM	0.320
213 d.1.2 .13.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt. szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
1.2.1 3.3		Roboty wykończeniowe			
214 d.1.2 .13.3	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ² m ²	0.630	
		0.6*1.05		RAZEM	0.630
215 d.1.2 .13.3	KNR 0-19 1022-11 O1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ² m ²	2.160	
		1.8*1.2		RAZEM	2.160
216 d.1.2 .13.3	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża do ręcznego wykonania wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - styropian gr.10cm poz.214	m ² m ²	0.630	
				RAZEM	0.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.1.2 .13.3	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach	m ²		
		poz.214	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
218 d.1.2 .13.3	KNR 9-28 0203-04	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
		0.15*poz.219	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
219 d.1.2 .13.3	KNR 9-28 0106-02 analogia	Obróbka otworu wraz z montażem narożników elewacyjnych w narożach prostych	m		
		(1.2+1.8)*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
220 d.1.2 .13.3		Demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji żaluzji elewacyjnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
221 d.1.2 .13.3		Demontaż i ponowny montaż w nowej lokalizacji wylotu spalin	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
222 d.1.2 .13.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m ² - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.223*0.15	m ²	7.191	
				RAZEM	7.191
223 d.1.2 .13.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3.5*17.45	m ²	61.075	
	okna	-1.2*1.17-0.6*0.8	m ²	-1.884	
	drzwi	-4.5*2.5	m ²	-11.250	
				RAZEM	47.941
1.2.1 4		0/14 Pomieszczenie biurowe			
1.2.1 4.1		Roboty rozbiórkowe			
224 d.1.2 .14.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni	m ²		
		poz.241	m ²	6.162	
				RAZEM	6.162
225 d.1.2 .14.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.239	m ²	20.540	
				RAZEM	20.540
226 d.1.2 .14.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*1.05*0.6	m ³	0.202	
				RAZEM	0.202
227 d.1.2 .14.1	KNNR 7 0701-03 z.o.3.4.	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m ² - demontaż	m ²		
		1.8*1.1	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
1.2.1 4.2		Roboty konstrukcyjne			
228 d.1.2 .14.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1.8	m ²	0.576	
				RAZEM	0.576
229 d.1.2 .14.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*1.8*0.64	m ³	0.369	
				RAZEM	0.369

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230 d.1.2 .14.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N3	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.1 4.3		Roboty wykończeniowe			
231 d.1.2 .14.3	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
	O2	1.8*1.8	m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
232 d.1.2 .14.3	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach - pas wokół okna	m ²		
		1.8*4*0.2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
233 d.1.2 .14.3	KNR 9-28 0203-04	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
		0.15*poz.234	m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
234 d.1.2 .14.3	KNR 9-28 0106-02 analogia	Obróbka otworu wraz z montażem narożników elewacyjnych w narożach prostych	m		
		(1.8+1.8)*2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
235 d.1.2 .14.3	TZKNBK XXIV 0108-01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m2 - pręt fi14, oczko 10x10cm	kg		
		1.21*20*poz.231	kg	78.408	
				RAZEM	78.408
236 d.1.2 .14.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt.		
		1.8	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
237 d.1.2 .14.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	szt.		
		poz.236	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
238 d.1.2 .14.3	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 5% powierzchni	m ²		
		poz.239*0.05	m ²	1.027	
				RAZEM	1.027
239 d.1.2 .14.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		20.54	m ²	20.540	
				RAZEM	20.540
240 d.1.2 .14.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.239	m ²	20.540	
				RAZEM	20.540
241 d.1.2 .14.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ognia F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		poz.239*0.3	m ²	6.162	
				RAZEM	6.162
242 d.1.2 .14.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		poz.239	m ²	20.540	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	20.540
243 d.1.2 .14.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.244*0.15	m ²	9.586	
				RAZEM	9.586

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
244 d.1.2 .14.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	okna	3.5*19.2	m ²	67.200	
	drzwi	-1.2*1.17	m ²	-1.404	
		-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	63.906
1.2.1 5		0/15 Klatka schodowa			
1.2.1 5.1		Roboty wykończeniowe			
245 d.1.2 .15.1	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr.12,5cm	m ²		
		7.5-poz.246	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
246 d.1.2 .15.1	KNR 2-02 1019-09 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych , przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D10	m ²		
	D10	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
247 d.1.2 .15.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.248*0.15	m ²	8.693	
				RAZEM	8.693
248 d.1.2 .15.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3.5*15.28	m ²	53.480	
		4.47	m ²	4.470	
				RAZEM	57.950
1.2.1 6		0/16 Klatka schodowa			
1.2.1 6.1		Roboty wykończeniowe			
249 d.1.2 .16.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych bezklasowych - S6	m ²		
		2.1*1.55	m ²	3.255	
				RAZEM	3.255
250 d.1.2 .16.1	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych - S6	m ²		
		6.47	m ²	6.470	
				RAZEM	6.470
251 d.1.2 .16.1	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych - S7	m ²		
		3.05*(0.45+1.75)	m ²	6.710	
				RAZEM	6.710
252 d.1.2 .16.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.253*0.15	m ²	2.157	
				RAZEM	2.157
253 d.1.2 .16.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	okna	0	m ²	0.000	
		3.5*4.51	m ²	15.785	
		-1.2*1.17	m ²	-1.404	
				RAZEM	14.381
1.2.1 7		0/17 Pomieszczenie biurowe			
1.2.1 7.1		Roboty rozbiórkowe			
254 d.1.2 .17.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
255 d.1.2 .17.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.09*3.5*1.22 0.32*3.5*2.76 0.32*2*0.65	m ³ m ³ m ³	0.384 3.091 0.416	
				RAZEM	3.891
256 d.1.2 .17.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.265	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
257 d.1.2 .17.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		poz.267	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
1.2.1 7.2		Roboty konstrukcyjne			
258 d.1.2 .17.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
259 d.1.2 .17.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
260 d.1.2 .17.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²		
		2*0.65*1.5	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
1.2.1 7.3		Roboty wykończeniowe			
261 d.1.2 .17.3	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr.12,5cm	m ²		
		3*1.25	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
262 d.1.2 .17.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.263*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
263 d.1.2 .17.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
264 d.1.2 .17.3	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 10% powierzchni	m ²		
		poz.265*0.1	m ²	1.564	
				RAZEM	1.564
265 d.1.2 .17.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		15.64	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
266 d.1.2 .17.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.265	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
267 d.1.2 .17.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30	m ²		
		poz.265	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
268 d.1.2 .17.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		poz.265	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.1.2 .17.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.270*0.15	m ² m ²	 8.378	 8.378
				RAZEM	8.378
270 d.1.2 .17.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*16.9 -1.2*1.17 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 59.150 -1.404 -1.890	
	okna drzwi			RAZEM	55.856
1.2.1 8		0/18 Pomieszczenie biurowe			
1.2.1 8.1		Roboty rozbiórkowe			
271 d.1.2 .18.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
272 d.1.2 .18.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.32*3.5*2.76	m ³ m ³	 3.091	 3.091
				RAZEM	3.091
273 d.1.2 .18.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych poz.283	m ² m ²	 15.710	 15.710
				RAZEM	15.710
274 d.1.2 .18.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż poz.285	m ² m ²	 15.710	 15.710
				RAZEM	15.710
1.2.1 8.2		Roboty konstrukcyjne			
275 d.1.2 .18.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.32*2*1	m ³ m ³	 0.640	 0.640
				RAZEM	0.640
276 d.1.2 .18.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży 0.32*1	m ² m ²	 0.320	 0.320
				RAZEM	0.320
277 d.1.2 .18.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
278 d.1.2 .18.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm 2*0.65*1.5	m ² m ²	 1.950	 1.950
				RAZEM	1.950
1.2.1 8.3		Roboty wykończeniowe			
279 d.1.2 .18.3	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr.12,5cm 3*1.25	m ² m ²	 3.750	 3.750
				RAZEM	3.750
280 d.1.2 .18.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane poz.281*2.1*1	m ² m ²	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
281 d.1.2 .18.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
282 d.1.2 .18.3	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 10% powierzchni	m ²		
		poz.283*0.1	m ²	1.571	
				RAZEM	1.571
283 d.1.2 .18.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		15.71	m ²	15.710	
				RAZEM	15.710
284 d.1.2 .18.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.283	m ²	15.710	
				RAZEM	15.710
285 d.1.2 .18.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30	m ²		
		15.71	m ²	15.710	
				RAZEM	15.710
286 d.1.2 .18.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		15.71	m ²	15.710	
				RAZEM	15.710
287 d.1.2 .18.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.288*0.15	m ²	8.378	
				RAZEM	8.378
288 d.1.2 .18.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3.5*16.9	m ²	59.150	
	okna	-1.2*1.17	m ²	-1.404	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	55.856
1.2.1 9		0/19 Pomieszczenie magazynowe			
1.2.1 9.1		Roboty rozbiórkowe			
289 d.1.2 .19.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
290 d.1.2 .19.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.15*3.5*(2.76+2.1+0.97)	m ³	3.061	
				RAZEM	3.061
291 d.1.2 .19.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.300	m ²	16.270	
				RAZEM	16.270
292 d.1.2 .19.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni	m ²		
		poz.302	m ²	4.881	
				RAZEM	4.881
1.2.1 9.2		Roboty konstrukcyjne			
293 d.1.2 .19.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*2*1	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
294 d.1.2 .19.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
295 d.1.2 .19.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.1 9.3		Roboty wykończeniowe			
296 d.1.2 .19.3	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr.12,5cm	m ²		
		3*0.9	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
297 d.1.2 .19.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.298*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
298 d.1.2 .19.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
299 d.1.2 .19.3	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 10% powierzchni	m ²		
		poz.300*0.1	m ²	1.627	
				RAZEM	1.627
300 d.1.2 .19.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		16.27	m ²	16.270	
				RAZEM	16.270
301 d.1.2 .19.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		poz.300	m ²	16.270	
				RAZEM	16.270
302 d.1.2 .19.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		16.27*0.3	m ²	4.881	
				RAZEM	4.881
303 d.1.2 .19.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		16.27	m ²	16.270	
				RAZEM	16.270
304 d.1.2 .19.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.305*0.15	m ²	9.062	
				RAZEM	9.062
305 d.1.2 .19.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3.5*17.8	m ²	62.300	
		-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	60.410
1.2.2 0		0/20 Pomieszczenie magazynowe			
1.2.2 0.1		Roboty rozbiórkowe			
306 d.1.2 .20.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
307 d.1.2 .20.1	KNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.32*2*1.47	m ³	0.941	
				RAZEM	0.941
308 d.1.2 .20.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.314	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
309 d.1.2 .20.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.312	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
1.2.2 0.2		Roboty konstrukcyjne			
310 d.1.2 .20.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²		
		2*0.63	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
1.2.2 0.3		Roboty wykończeniowe			
311 d.1.2 .20.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jed- nym miejscu	m ²		
		poz.312*0.1	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
312 d.1.2 .20.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
313 d.1.2 .20.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		poz.312	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
314 d.1.2 .20.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 8.4*0.3	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
315 d.1.2 .20.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
316 d.1.2 .20.3	KNR AT-12 0103-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; gr.12,5cm	m ²		
		3*2.22	m ²	6.660	
				RAZEM	6.660
317 d.1.2 .20.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.318*0.15	m ² m ²	 5.885	
				RAZEM	5.885
318 d.1.2 .20.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3.5*11.75	m ²	41.125	
		drzwi -2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	39.235
1.2.2 1		0/21 Pomieszczenie techniczne			
1.2.2 1.1		Roboty rozbiórkowe			
319 d.1.2 .21.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
320 d.1.2 .21.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		poz.329	m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
321 d.1.2 .21.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.328	m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
1.2.2 1.2		Roboty konstrukcyjne			
322 d.1.2 .21.2	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.15*3.5*(1.52+0.92)	m ³	1.281	
				RAZEM	1.281
323 d.1.2 .21.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*2*1	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
324 d.1.2 .21.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
325 d.1.2 .21.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.2 1.3		Roboty wykończeniowe			
326 d.1.2 .21.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.328*0.1	m ²	0.512	
				RAZEM	0.512
327 d.1.2 .21.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		poz.328	m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
328 d.1.2 .21.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		5.12	m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
329 d.1.2 .21.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30	m ²		
		5.12	m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
330 d.1.2 .21.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		5.12	m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
331 d.1.2 .21.3	KNR 2-02 1019-09 analogia D9	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D9	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
332 d.1.2 .21.3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
333 d.1.2 .21.3	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
334 d.1.2 .21.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.335*0.15	m ²	4.484	
				RAZEM	4.484
335 d.1.2 .21.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi	3.5*9.08 -2.1*0.9	m ² m ²	31.780 -1.890	
				RAZEM	29.890
1.2.2 2		0/22 Korytarz			
1.2.2 2.1		Roboty rozbiórkowe			
336 d.1.2 .22.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.342	m ²	9.290	
				RAZEM	9.290
337 d.1.2 .22.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
		poz.343	m ²	9.290	
				RAZEM	9.290
1.2.2 2.2		Roboty konstrukcyjne			
338 d.1.2 .22.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*2.1	m ²	0.672	
				RAZEM	0.672
339 d.1.2 .22.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N2	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.2 2.3		Roboty wykończeniowe			
340 d.1.2 .22.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.342*0.1	m ²	0.929	
				RAZEM	0.929
341 d.1.2 .22.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		poz.342	m ²	9.290	
				RAZEM	9.290
342 d.1.2 .22.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		9.29	m ²	9.290	
				RAZEM	9.290
343 d.1.2 .22.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		9.29	m ²	9.290	
				RAZEM	9.290
344 d.1.2 .22.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.346*0.15	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
345 d.1.2 .22.3	ZKNR C-2 0607-02 analogia	Klejenie płytek korkowych na przygotowanym podłożu ściennym	m ²		
		1.6*(6.32*2-0.9*3)	m ²	15.904	
				RAZEM	15.904
346 d.1.2 .22.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	drzwi	3.5*6.32*2 -2.1*0.9*3 -poz.345	m ² m ² m ²	44.240 -5.670 -15.904	
				RAZEM	22.666
1.2.2 3		0/23 Korytarz			
1.2.2 3.1		Roboty rozbiórkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
347 d.1.2 .23.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
348 d.1.2 .23.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		poz.353	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
1.2.2 3.2		Roboty wykończeniowe			
349 d.1.2 .23.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych - S8	m ²		
		1.06*2.2	m ²	2.332	
				RAZEM	2.332
350 d.1.2 .23.2	TZKNBK XXIV 1106- 07	Montaż w miejscu wbudowania świetlików dachowych półokrągłych, owalnych i innych o ciężarze do 250 kg (podział rzędów 30-40 cm) wraz z przygotowaniem otworu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
351 d.1.2 .23.2	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.353*0.05	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
352 d.1.2 .23.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		poz.353	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
353 d.1.2 .23.2	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		10.4	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
354 d.1.2 .23.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		10.4	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
355 d.1.2 .23.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.357*0.15	m ²	3.983	
				RAZEM	3.983
356 d.1.2 .23.2	ZKNR C-2 0607-02 analogia	Klejenie płytek korkowych na przygotowanym podłożu ściennym	m ²		
		1.6*(8*2+1.3*2-0.9*4-1.5)	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
357 d.1.2 .23.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*19.2	m ²	57.600	
		-2.1*0.9*5	m ²	-9.450	
		-poz.356	m ²	-21.600	
				RAZEM	26.550
1.2.2 4		0/24 Pomieszczenie magazynowe			
1.2.2 4.1		Roboty rozbiórkowe			
358 d.1.2 .24.1	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaż	m ²		
		1.17*1.6	m ²	1.872	
				RAZEM	1.872
359 d.1.2 .24.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
360 d.1.2 .24.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.32*2*0.32*2	m ³ m ³	 0.410	
				RAZEM	0.410
361 d.1.2 .24.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.374	m ² m ²	 11.230	
				RAZEM	11.230
362 d.1.2 .24.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż poz.376	m ² m ²	 11.230	
				RAZEM	11.230
1.2.2 4.2		Roboty konstrukcyjne			
363 d.1.2 .24.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży 0.32*2.1	m ² m ²	 0.672	
				RAZEM	0.672
364 d.1.2 .24.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N3 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.2 4.3		Roboty wykończeniowe			
365 d.1.2 .24.3	KNR 0-19 1022-11 O3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.8*1.6	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
366 d.1.2 .24.3	TZKNBK XXIV 0108-01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m2 - pręt fi14, oczko 10x10cm 1.21*20*poz.365	kg kg	 69.696	
				RAZEM	69.696
367 d.1.2 .24.3	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach - pas wokół okna 1.8*4*0.2	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
368 d.1.2 .24.3	KNR 9-28 0203-04	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ościeżach o szerokości do 15 cm 0.15*poz.369	m ² m ²	 1.020	
				RAZEM	1.020
369 d.1.2 .24.3	KNR 9-28 0106-02 analogia	Obróbka otworu wraz z montażem narożników elewacyjnych w narożach prostych (1.8+1.6)*2	m m	 6.800	
				RAZEM	6.800
370 d.1.2 .24.3	TZKNBK XXIV 0108-01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m2 - pręt fi14, oczko 10x10cm 1.21*20*poz.365	kg kg	 69.696	
				RAZEM	69.696
371 d.1.2 .24.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych 1.8	szt. szt.	 1.800	
				RAZEM	1.800
372 d.1.2 .24.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej poz.371	szt. szt.	 1.800	
				RAZEM	1.800
373 d.1.2 .24.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu poz.374*0.05	m ² m ²	 0.562	
				RAZEM	0.562

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
374 d.1.2 .24.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm 11.23	m ² m ²	 11.230	 11.230
375 d.1.2 .24.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.374	m ² m ²	 11.230	 11.230
376 d.1.2 .24.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 poz.374	m ² m ²	 11.230	 11.230
377 d.1.2 .24.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK poz.374	m ² m ²	 11.230	 11.230
378 d.1.2 .24.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.379*0.15	m ² m ²	 5.427	 5.427
379 d.1.2 .24.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*13.65 -poz.365 -2.1*0.9	m ² m ² m ² m ²	 40.950 -2.880 -1.890	 36.180
1.2.2 5		0/25 Pomieszczenie biurowe			
1.2.2 5.1		Roboty rozbiórkowe			
380 d.1.2 .25.1	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaż 1.17*1.6	m ² m ²	 1.872	 1.872
381 d.1.2 .25.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
382 d.1.2 .25.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.25*3.5*2.66 0.32*1.6*0.12*2	m ³ m ³ m ³	 2.328 0.123	 2.451
383 d.1.2 .25.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.397	m ² m ²	 11.760	 11.760
1.2.2 5.2		Roboty konstrukcyjne			
384 d.1.2 .25.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży 0.32*2.1	m ² m ²	 0.672	 0.672
385 d.1.2 .25.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N3 3	szt szt	 3.000	 3.000
1.2.2 5.3		Roboty wykończeniowe			
386 d.1.2 .25.3	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	O3	1.8*1.6	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
387 d.1.2 .25.3	TZKNBK XXIV 0108-01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m2 - pręt fi14, oczko 10x10cm	kg		
		1.21*20*poz.386	kg	69.696	
				RAZEM	69.696
388 d.1.2 .25.3	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach - pas wokół okna	m ²		
		1.8*4*0.2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
389 d.1.2 .25.3	KNR 9-28 0203-04	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
		0.15*poz.390	m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
390 d.1.2 .25.3	KNR 9-28 0106-02 analogia	Obróbka otworu wraz z montażem narożników elewacyjnych w narożach prostych	m		
		(1.8+1.6)*2	m	6.800	
				RAZEM	6.800
391 d.1.2 .25.3	TZKNBK XXIV 0108-01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m2 - pręt fi14, oczko 10x10cm	kg		
		1.21*20*poz.386	kg	69.696	
				RAZEM	69.696
392 d.1.2 .25.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt.		
		1.8	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
393 d.1.2 .25.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	szt.		
		poz.392	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
394 d.1.2 .25.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.395*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
395 d.1.2 .25.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
396 d.1.2 .25.3	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 10% powierzchni	m ²		
		poz.397*0.1	m ²	1.176	
				RAZEM	1.176
397 d.1.2 .25.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		11.76	m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
398 d.1.2 .25.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.397	m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
399 d.1.2 .25.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		poz.397	m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
400 d.1.2 .25.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.401*0.15	m ²	5.657	
				RAZEM	5.657
401 d.1.2 .25.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	okna drzwi	3*14.16 -poz.386 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	42.480 -2.880 -1.890	
				RAZEM	37.710
1.2.2 6		0/26 Pomieszczenie biurowe			
1.2.2 6.1		Roboty rozbiórkowe			
402 d.1.2 .26.1	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaż	m ²		
		2.5*4.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
403 d.1.2 .26.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		poz.420	m ²	12.030	
				RAZEM	12.030
1.2.2 6.2		Roboty konstrukcyjne			
404 d.1.2 .26.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²		
		4.5*0.35*2+0.85*1.8	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
405 d.1.2 .26.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*2.8	m ²	0.896	
				RAZEM	0.896
406 d.1.2 .26.2	KNR 0-20 0271-02	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1	m ³		
		2.5*0.32*0.4	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
407 d.1.2 .26.2		Koszt deskowań systemowych - belki	m ²		
		2.5*(0.32+0.4*2)	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
408 d.1.2 .26.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
	belki	100*poz.406/1000	t	0.032	
				RAZEM	0.032
1.2.2 6.3		Roboty wykończeniowe			
409 d.1.2 .26.3	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
	O3	1.8*1.6	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
410 d.1.2 .26.3	TZKNBK XXIV 0108-01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m2 - pręt fi14, oczko 10x10cm	kg		
		1.21*20*poz.409	kg	69.696	
				RAZEM	69.696
411 d.1.2 .26.3	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach - pas wokół okna	m ²		
		1.8*4*0.2+poz.404	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
412 d.1.2 .26.3	KNR 9-28 0203-04	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
		0.15*poz.413	m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
413 d.1.2 .26.3	KNR 9-28 0106-02	Obróbka otworu wraz z montażem narożników elewacyjnych w narożach prostych	m		
	analogia	(1.8+1.6)*2	m	6.800	
				RAZEM	6.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
414 d.1.2 .26.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt.		
		1.8	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
415 d.1.2 .26.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	szt.		
		poz.414	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
416 d.1.2 .26.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
		3*2.84+2*0.9	m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
417 d.1.2 .26.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.418*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
418 d.1.2 .26.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
419 d.1.2 .26.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.420*0.05	m ²	0.602	
				RAZEM	0.602
420 d.1.2 .26.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		12.03	m ²	12.030	
				RAZEM	12.030
421 d.1.2 .26.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.420	m ²	12.030	
				RAZEM	12.030
422 d.1.2 .26.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30	m ²		
		poz.420	m ²	12.030	
				RAZEM	12.030
423 d.1.2 .26.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		poz.420	m ²	12.030	
				RAZEM	12.030
424 d.1.2 .26.3	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej - izolacja pozioma z wełny mineralnej	m ²		
		poz.420	m ²	12.030	
				RAZEM	12.030
425 d.1.2 .26.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian	m ²		
		poz.426*0.15	m ²	5.630	
				RAZEM	5.630
426 d.1.2 .26.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*14.10	m ²	42.300	
		-poz.409	m ²	-2.880	
		-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	37.530
1.2.2 7		0/27 Pomieszczenie biurowe			
1.2.2 7.1		Roboty rozbiórkowe			
427 d.1.2 .27.1	KNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaż	m ²		
		2.5*4.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
428 d.1.2 .27.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		poz.442	m ²	16.100	
				RAZEM	16.100
1.2.2 7.2		Roboty konstrukcyjne			
429 d.1.2 .27.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*2.8	m ²	0.896	
				RAZEM	0.896
430 d.1.2 .27.2	KNR 0-20 0271-02	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1	m ³		
		2.56*0.32*0.4	m ³	0.328	
				RAZEM	0.328
431 d.1.2 .27.2		Koszt deskowań systemowych - belki	m ²		
		2.5*(0.32+0.4*2)	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
432 d.1.2 .27.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
	belki	100*poz.430/1000	t	0.033	
				RAZEM	0.033
1.2.2 7.3		Roboty wykończeniowe			
433 d.1.2 .27.3	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
	O3	1.8*1.6	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
434 d.1.2 .27.3	TZKNBK XXIV 0108-01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m2 - pręt fi14, oczko 10x10cm	kg		
		1.21*20*poz.433	kg	69.696	
				RAZEM	69.696
435 d.1.2 .27.3	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach - pas wokół okna	m ²		
		1.8*4*0.2+poz.404	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
436 d.1.2 .27.3	KNR 9-28 0203-04	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
		0.15*poz.437	m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
437 d.1.2 .27.3	KNR 9-28 0106-02	Obróbka otworu wraz z montażem narożników elewacyjnych w narożach prostych	m		
	analogia	(1.8+1.6)*2	m	6.800	
				RAZEM	6.800
438 d.1.2 .27.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt.		
		1.8	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
439 d.1.2 .27.3	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	szt.		
		poz.438	szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
440 d.1.2 .27.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
		3*5.7*2	m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
441 d.1.2 .27.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.442*0.05	m ²	0.805	
				RAZEM	0.805

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
442 d.1.2 .27.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm 16.1	m ² m ²	 16.100	 16.100
443 d.1.2 .27.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.442	m ² m ²	 16.100	 16.100
444 d.1.2 .27.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 poz.442	m ² m ²	 16.100	 16.100
445 d.1.2 .27.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK poz.442	m ² m ²	 16.100	 16.100
446 d.1.2 .27.3	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej - izolacja pozioma z wełny mineralnej poz.442	m ² m ²	 16.100	 16.100
447 d.1.2 .27.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.448*0.15	m ² m ²	 6.980	 6.980
448 d.1.2 .27.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*17.10 -poz.433 -2.1*0.9 okna drzwi	m ² m ² m ² m ²	 51.300 -2.880 -1.890	 46.530
1.2.2 8		0/28 Garaż dwustanowiskowy			
1.2.2 8.1		Roboty wykończeniowe			
449 d.1.2 .28.1	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża do ręcznego wykonania wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - styropian gr.10cm 3*(5.68+5.85)	m ² m ²	 34.590	 34.590
450 d.1.2 .28.1	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach poz.449	m ² m ²	 34.590	 34.590
451 d.1.2 .28.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.452*0.15	m ² m ²	 4.230	 4.230
452 d.1.2 .28.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*11.4 -1.2*2.5*2 okna	m ² m ² m ²	 34.200 -6.000	 28.200
1.2.2 9		0/29 Pomieszczenie techniczne			
1.2.2 9.1		Roboty wykończeniowe			
453 d.1.2 .29.1	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża do ręcznego wykonania wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - styropian gr.10cm 3*5.76	m ² m ²	 17.280	 17.280
454 d.1.2 .29.1	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.453	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
455 d.1.2 .29.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.456*0.15	m ² m ²	 6.570	
				RAZEM	6.570
456 d.1.2 .29.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*17.10 -3*2.5	m ² m ² m ²	 51.300 -7.500	
				RAZEM	43.800
1.2.3 0		0/30 Pomieszczenie biurowe			
1.2.3 0.1		Roboty rozbiórkowe			
457 d.1.2 .30.1	KNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaż	m ²		
		poz.466	m ²	4.611	
				RAZEM	4.611
458 d.1.2 .30.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.3 0.2		Roboty konstrukcyjne			
459 d.1.2 .30.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm poz.464	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
460 d.1.2 .30.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży 0.32*2.8	m ² m ²	 0.896	
				RAZEM	0.896
461 d.1.2 .30.2	KNR 0-20 0271-02	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1 2.5*0.32*0.4	m ³ m ³	 0.320	
				RAZEM	0.320
462 d.1.2 .30.2		Koszt deskowań systemowych - belki 2.5*(0.32+0.4*2)	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
463 d.1.2 .30.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli belki 100*poz.461/1000	t t	 0.032	
				RAZEM	0.032
1.2.3 0.3		Roboty wykończeniowe			
464 d.1.2 .30.3	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża do ręcznego wykonania wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - styropian gr.10cm 1.2*0.9	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
465 d.1.2 .30.3	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach poz.464	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
466 d.1.2 .30.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 15.37*0.3	m ² m ²	 4.611	
				RAZEM	4.611

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
467 d.1.2 .30.3	KNR 0-19 1022-11 O1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.8*1.2	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
468 d.1.2 .30.3	TZKNBK XXIV 0108- 01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m2 - pręt fi14, oczko 10x10cm 1.21*20*poz.467	kg kg	 52.272	
				RAZEM	52.272
469 d.1.2 .30.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian poz.470*0.15	m ² m ²	 7.793	
				RAZEM	7.793
470 d.1.2 .30.3	KNR 2-02 1505-03 analogia okna drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*16 -poz.467 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 56.000 -2.160 -1.890	
				RAZEM	51.950
1.2.3 1		0/31 Pomieszczenie biurowe			
1.2.3 1.1		Roboty rozbiórkowe			
471 d.1.2 .31.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.483	m ² m ²	 3.483	
				RAZEM	3.483
472 d.1.2 .31.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych poz.481	m ² m ²	 11.610	
				RAZEM	11.610
473 d.1.2 .31.1	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaż 1.8*1.8	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
474 d.1.2 .31.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.3 1.2		Roboty konstrukcyjne			
475 d.1.2 .31.2	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm poz.478	m ² m ²	 0.756	
				RAZEM	0.756
1.2.3 1.3		Roboty wykończeniowe			
476 d.1.2 .31.3	KNR 0-19 1022-11 O1	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.8*1.2	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
477 d.1.2 .31.3	TZKNBK XXIV 0108- 01	Kraty okienne otwierane spawane ze stali okrągłej i płaskiej o pow. 2.01-2.25 m2 - pręt fi14, oczko 10x10cm 1.21*20*poz.476	kg kg	 52.272	
				RAZEM	52.272
478 d.1.2 .31.3	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża do ręcznego wykonania wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - styropian gr.10cm 1.2*0.63	m ² m ²	 0.756	
				RAZEM	0.756
479 d.1.2 .31.3	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.478	m ²	0.756	
				RAZEM	0.756
480 d.1.2 .31.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.481*0.05	m ²	0.581	
				RAZEM	0.581
481 d.1.2 .31.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		11.61	m ²	11.610	
				RAZEM	11.610
482 d.1.2 .31.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.481	m ²	11.610	
				RAZEM	11.610
483 d.1.2 .31.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		11.61*0.3	m ²	3.483	
				RAZEM	3.483
484 d.1.2 .31.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK	m ²		
		11.61	m ²	11.610	
				RAZEM	11.610
485 d.1.2 .31.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.486*0.05	m ²	2.339	
				RAZEM	2.339
486 d.1.2 .31.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3.5*14.52	m ²	50.820	
		-poz.476	m ²	-2.160	
	okna drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	46.770
1.2.3 2		0/32 Sala narad			
1.2.3 2.1		Roboty rozbiórkowe			
487 d.1.2 .32.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
488 d.1.2 .32.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.15*3.5*(1.55+3)	m ³	2.389	
				RAZEM	2.389
489 d.1.2 .32.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		38.250	m ²	38.250	
				RAZEM	38.250
490 d.1.2 .32.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni	m ²		
		poz.466	m ²	4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.3 2.2		Roboty wykończeniowe			
491 d.1.2 .32.2	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 5% powierzchni	m ²		
		38.250*0.05	m ²	1.913	
				RAZEM	1.913
492 d.1.2 .32.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		38.250	m ²	38.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38.250
493 d.1.2 .32.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 38.250*0.3	m ² m ²	11.475	
				RAZEM	11.475
494 d.1.2 .32.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK 38.250	m ² m ²	38.250	
				RAZEM	38.250
495 d.1.2 .32.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.496*0.05	m ² m ²	3.073	
				RAZEM	3.073
496 d.1.2 .32.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*18.1 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	63.350 -1.890	
				RAZEM	61.460
1.2.3 3		0/33 Pokój śniadań			
497 d.1.2 .33	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	4.611	
				RAZEM	4.611
498 d.1.2 .33	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 16.19*0.3	m ² m ²	4.857	
				RAZEM	4.857
499 d.1.2 .33	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.500*0.05	m ² m ²	2.881	
				RAZEM	2.881
500 d.1.2 .33	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*17 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	59.500 -1.890	
				RAZEM	57.610
1.2.3 4		0/36 Korytarz			
1.2.3 4.1		Roboty rozbiórkowe			
501 d.1.2 .34.1	KNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż 44.84	m ² m ²	44.840	
				RAZEM	44.840
1.2.3 4.2		Roboty konstrukcyjne			
502 d.1.2 .34.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży 0.32*2.8	m ² m ²	0.896	
				RAZEM	0.896
503 d.1.2 .34.2	NNRNB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N2 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2.3 4.3		Roboty wykończeniowe			
504 d.1.2 .34.3	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 44.84	m ² m ²	44.840	
				RAZEM	44.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
505 d.1.2 .34.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych bezklasowych - S1 2.1*1.48	m ² m ²	 3.108	
				RAZEM	3.108
506 d.1.2 .34.3	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych zewnętrznych -S1 1.48*0.55	m ² m ²	 0.814	
				RAZEM	0.814
507 d.1.2 .34.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 15% powierzchni ścian i (poz.508+poz.509)*0.15	m ² m ²	 25.809	
				RAZEM	25.809
508 d.1.2 .34.3	ZKNR C-2 0607-02 analogia	Klejenie płytek korkowych na przygotowanym podłożu ściennym 1.6*(30.3*2-13*0.9-1.47-3.28)	m ² m ²	 70.640	
				RAZEM	70.640
509 d.1.2 .34.3	KNR 2-02 1505-03 analogia drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*(12.13+30.17+15) -2.1*0.9*13 -poz.505-poz.506 -poz.508	m ² m ² m ² m ²	 200.550 -24.570 -3.922 -70.640	
				RAZEM	101.418
1.2.3 5		0/37 Pomieszczenie biurowe			
1.2.3 5.1		Roboty rozbiórkowe			
510 d.1.2 .35.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.3 5.2		Roboty wykończeniowe			
511 d.1.2 .35.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 15.71*0.3	m ² m ²	 4.713	
				RAZEM	4.713
512 d.1.2 .35.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK 15.710	m ² m ²	 15.710	
				RAZEM	15.710
513 d.1.2 .35.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.514*0.05	m ² m ²	 2.785	
				RAZEM	2.785
514 d.1.2 .35.2	KNR 2-02 1505-03 analogia okna drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*17 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ² m ²	 59.500 -1.920 -1.890	
				RAZEM	55.690
1.2.3 6		0/38 Pomieszczenie biurowe			
1.2.3 6.1		Roboty rozbiórkowe			
515 d.1.2 .36.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.3 6.2		Roboty wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
516 d.1.2 .36.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 16.02*0.3	m ² m ²	 4.806	 4.806
517 d.1.2 .36.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK 16.02	m ² m ²	 16.020	 16.020
518 d.1.2 .36.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.519*0.05	m ² m ²	 2.795	 2.795
519 d.1.2 .36.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*17.06 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ² m ²	 59.710 -1.920 -1.890	 55.900
1.2.3 7		0/39 Pomieszczenie biurowe			
1.2.3 7.1		Roboty rozbiórkowe			
520 d.1.2 .37.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	 4.611
1.2.3 7.2		Roboty wykończeniowe			
521 d.1.2 .37.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 16.19*0.3	m ² m ²	 4.857	 4.857
522 d.1.2 .37.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych- sufit GK 16.19	m ² m ²	 16.190	 16.190
523 d.1.2 .37.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.524*0.05	m ² m ²	 2.795	 2.795
524 d.1.2 .37.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*17.06 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ² m ²	 59.710 -1.920 -1.890	 55.900
1.2.3 8		0/40 Pomieszczenie biurowe			
1.2.3 8.1		Roboty rozbiórkowe			
525 d.1.2 .38.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	 4.611
1.2.3 8.2		Roboty wykończeniowe			
526 d.1.2 .38.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 15.71*0.3	m ² m ²	 4.713	 4.713
527 d.1.2 .38.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 15.71	m ² m ²	 15.710	 15.710
				RAZEM	15.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
528 d.1.2 .38.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.529*0.05	m ²		
			m ²	2.795	
				RAZEM	2.795
529 d.1.2 .38.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	okna	3.5*17.06	m ²	59.710	
	drzwi	-1.2*1.6	m ²	-1.920	
		-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	55.900
1.2.3 9		0/42 Pomieszczenie gospodarcze			
1.2.3 9.1		Roboty wykończeniowe			
530 d.1.2 .39.1	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.531*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
531 d.1.2 .39.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
532 d.1.2 .39.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
		2.6*(1.68+3)	m ²	12.168	
				RAZEM	12.168
533 d.1.2 .39.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.534*0.05	m ²		
			m ²	1.460	
				RAZEM	1.460
534 d.1.2 .39.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	drzwi	1.8*17.27	m ²	31.086	
		-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	29.196
1.2.4 0		0/43 Pomieszczenie biurowe			
1.2.4 0.1		Roboty rozbiórkowe			
535 d.1.2 .40.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ²		
			m ²	4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.4 0.2		Roboty wykończeniowe			
536 d.1.2 .40.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 12.3*0.3	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
537 d.1.2 .40.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		12.3	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
538 d.1.2 .40.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.539*0.05	m ²		
			m ²	2.557	
				RAZEM	2.557
539 d.1.2 .40.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	okna	3.5*15.7	m ²	54.950	
	drzwi	-1.2*1.6	m ²	-1.920	
		-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	51.140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.4 1		0/44 Korytarz			
1.2.4 1.1		Roboty wykończeniowe			
540 d.1.2 .41.1	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
541 d.1.2 .41.1	KNR 2-02 1505-03 analogia drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*8.1 -2.1*0.9*3	m ² m ² m ²	 28.350 -5.670	
				RAZEM	22.680
1.2.4 2		0/45 Pomieszczenie techniczne			
1.2.4 2.1		Roboty rozbiórkowe			
542 d.1.2 .42.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.4 2.2		Roboty wykończeniowe			
543 d.1.2 .42.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 12.45*0.3	m ² m ²	 3.735	
				RAZEM	3.735
544 d.1.2 .42.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 12.45	m ² m ²	 12.450	
				RAZEM	12.450
545 d.1.2 .42.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.546*0.05	m ² m ²	 2.338	
				RAZEM	2.338
546 d.1.2 .42.2	KNR 2-02 1505-03 analogia okna drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*14.45 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 50.575 -1.920 -1.890	
				RAZEM	46.765
1.2.4 3		0/46 Pomieszczenie techniczne			
1.2.4 3.1		Roboty rozbiórkowe			
547 d.1.2 .43.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.4 3.2		Roboty wykończeniowe			
548 d.1.2 .43.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 15.71*0.3	m ² m ²	 4.713	
				RAZEM	4.713
549 d.1.2 .43.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 15.71	m ² m ²	 15.710	
				RAZEM	15.710
550 d.1.2 .43.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.551*0.05	m ² m ²	 2.767	
				RAZEM	2.767

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
551 d.1.2 .43.2	KNR 2-02 1505-03 analogia okna drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*16.9 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ² m ²	 59.150 -1.920 -1.890	
				RAZEM	55.340
1.2.4 4		0/47 Pomieszczenie magazynowe			
1.2.4 4.1		Roboty rozbiórkowe			
552 d.1.2 .44.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.4 4.2		Roboty wykończeniowe			
553 d.1.2 .44.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 15.71*0.3	m ² m ²	 4.713	
				RAZEM	4.713
554 d.1.2 .44.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 15.71	m ² m ²	 15.710	
				RAZEM	15.710
555 d.1.2 .44.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.556*0.05	m ² m ²	 2.863	
				RAZEM	2.863
556 d.1.2 .44.2	KNR 2-02 1505-03 analogia drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*16.9 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 59.150 -1.890	
				RAZEM	57.260
1.2.4 5		0/48 Pomieszczenie magazynowe			
1.2.4 5.1		Roboty rozbiórkowe			
557 d.1.2 .45.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.561	m ² m ²	 13.610	
				RAZEM	13.610
558 d.1.2 .45.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych poz.561	m ² m ²	 13.610	
				RAZEM	13.610
559 d.1.2 .45.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.466	m ² m ²	 4.611	
				RAZEM	4.611
1.2.4 5.2		Roboty wykończeniowe			
560 d.1.2 .45.2	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu poz.561*0.05	m ² m ²	 0.681	
				RAZEM	0.681
561 d.1.2 .45.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm 13.61	m ² m ²	 13.610	
				RAZEM	13.610
562 d.1.2 .45.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.561	m ² m ²	 13.610	
				RAZEM	13.610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
563 d.1.2 .45.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 13.61*0.3	m ² m ²	 4.083	
				RAZEM	4.083
564 d.1.2 .45.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 13.61	m ² m ²	 13.610	
				RAZEM	13.610
565 d.1.2 .45.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 13.61	m ² m ²	 13.610	
				RAZEM	13.610
566 d.1.2 .45.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.567*0.05	m ² m ²	 2.863	
				RAZEM	2.863
567 d.1.2 .45.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3.5*16.9 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 59.150 -1.890	
				RAZEM	57.260
568 d.1.2 .45.2	KNR AT-14 0110-13	Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - na broń klasa S1 90	kpl. kpl.	 90.000	
				RAZEM	90.000
1.3		PODDASZE			
1.3.1		1/01 Klatka schodowa			
1.3.1		Roboty rozbiórkowe			
569 d.1.3 .1.1	KNR AT-12 0102-02 z.o. 4.1. analogia	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym o pow.mniejszej niż 5 m2. - demontaż 3.28*(0.3*2+0.5)	m ² m ²	 3.608	
				RAZEM	3.608
1.3.1		Roboty wykończeniowe			
1.3.1		2			
570 d.1.3 .1.2		Skrócenie balustrady 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
571 d.1.3 .1.2	KNR AT-12 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej - o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 3.28*(0.3*2+0.5)	m ² m ²	 3.608	
				RAZEM	3.608
572 d.1.3 .1.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 10% powierzchni poz.573*0.1	m ² m ²	 5.951	
				RAZEM	5.951
573 d.1.3 .1.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*15.28 -1.2*1.6 15.59	m ² m ² m ²	 45.840 -1.920 15.590	
				RAZEM	59.510
1.3.2		1/02 Pomieszczenie biurowe			
1.3.2		Roboty rozbiórkowe			
574 d.1.3 .2.1	KNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.15*(3*2.73-2*1) 0.08*(3*2.44-2*1)	m ³ m ³ m ³	 0.929 0.426	
				RAZEM	1.355

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
575 d.1.3 .2.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
576 d.1.3 .2.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.582	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
577 d.1.3 .2.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		poz.584	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
1.3.2 .2		Roboty wykończeniowe			
578 d.1.3 .2.2	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
579 d.1.3 .2.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
580 d.1.3 .2.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
581 d.1.3 .2.2	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.582*0.05	m ²	0.773	
				RAZEM	0.773
582 d.1.3 .2.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		15.45	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
583 d.1.3 .2.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.582	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
584 d.1.3 .2.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30	m ²		
		15.45	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
585 d.1.3 .2.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		15.45	m ²	15.450	
				RAZEM	15.450
586 d.1.3 .2.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.587*0.05	m ²	2.345	
				RAZEM	2.345
587 d.1.3 .2.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*16.9	m ²	50.700	
		-1.2*1.6	m ²	-1.920	
		-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	46.890
1.3.3		1/03 Pomieszczenie biurowe			
1.3.3 .1		Roboty rozbiórkowe			
588 d.1.3 .3.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.15*(3*2.73-2*1) 0.08*(3*2.44-2*1)	m ³ m ³	0.929 0.426	
				RAZEM	1.355
589 d.1.3 .3.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
590 d.1.3 .3.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.596	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
591 d.1.3 .3.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		poz.598	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
1.3.3 .2		Roboty wykończeniowe			
592 d.1.3 .3.2 analogia D3	KNR 2-02 1019-09	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
593 d.1.3 .3.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
594 d.1.3 .3.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
595 d.1.3 .3.2	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.596*0.05	m ²	0.785	
				RAZEM	0.785
596 d.1.3 .3.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
597 d.1.3 .3.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.596	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
598 d.1.3 .3.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
599 d.1.3 .3.2 analogia	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		15.7	m ²	15.700	
				RAZEM	15.700
600 d.1.3 .3.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.601*0.05	m ²	2.345	
				RAZEM	2.345
601 d.1.3 .3.2 analogia	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*16.9	m ²	50.700	
		-1.2*1.6	m ²	-1.920	
		-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	46.890
1.3.4 .1		1/04 Szatnia damska			
		Roboty wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
602 d.1.3 .4.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.603*0.05	m ² m ²	 3.660	 3.660
				RAZEM	3.660
603 d.1.3 .4.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	sufit	3*19 20	m ² m ²	57.000 20.000	
	okna drzwi	-1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ²	-1.920 -1.890	
				RAZEM	73.190
1.3.5		1/05 Suszarnia odzieży			
1.3.5 .1		Roboty wykończeniowe			
604 d.1.3 .5.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.605*0.05	m ² m ²	 2.480	 2.480
				RAZEM	2.480
605 d.1.3 .5.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	sufit	3*14.8 8.98	m ² m ²	44.400 8.980	
	drzwi	-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
				RAZEM	49.600
1.3.6		1/06 Łazienka damska			
1.3.6 .1		Roboty wykończeniowe			
606 d.1.3 .6.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.607*0.05	m ² m ²	 0.101	 0.101
				RAZEM	0.101
607 d.1.3 .6.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	sufit	2.4 0.5*6.8	m ² m ²	2.400 3.400	
	drzwi	-2.1*0.9*2	m ²	-3.780	
				RAZEM	2.020
1.3.7		1/07 Przedśionek sanitarny			
1.3.7 .1		Roboty rozbiórkowe			
608 d.1.3 .7.1	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny z płytek	m ²		
	okna drzwi	2.5*6.13 -1.2*1.6 -2.1*0.9*3	m ² m ² m ²	15.325 -1.920 -5.670	
				RAZEM	7.735
1.3.7 .2		Roboty wykończeniowe			
609 d.1.3 .7.2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny poz.610	m ² m ²	 14.160	 14.160
				RAZEM	14.160
610 d.1.3 .7.2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
	okna drzwi	2.5*8.7 -1.2*1.6 -2.1*0.9*3	m ² m ² m ²	21.750 -1.920 -5.670	
				RAZEM	14.160
611 d.1.3 .7.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.612*0.05	m ² m ²	 0.446	 0.446
				RAZEM	0.446

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
612 d.1.3 .7.2	KNR 2-02 1505-03 analogia sufit	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 4.56 0.5*8.7	m ² m ² m ²	 4.560 4.350	
				RAZEM	8.910
1.3.8		1/08 W.c. damski			
1.3.8 .1		Roboty rozbiórkowe			
613 d.1.3 .8.1	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny z płytek 2.5*(0.64+1.05)	m ² m ²	 4.225	
				RAZEM	4.225
1.3.8 .2		Roboty wykończeniowe			
614 d.1.3 .8.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm 3*(2.57+1.3+1.05)-2*1	m ² m ²	 12.760	
				RAZEM	12.760
615 d.1.3 .8.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane poz.616*2.1*1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
616 d.1.3 .8.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone -D5 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
617 d.1.3 .8.2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny poz.618	m ² m ²	 12.985	
				RAZEM	12.985
618 d.1.3 .8.2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 2.5*5.95 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 14.875 -1.890	
	drzwi			RAZEM	12.985
619 d.1.3 .8.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.620*0.05	m ² m ²	 0.250	
				RAZEM	0.250
620 d.1.3 .8.2	KNR 2-02 1505-03 analogia sufit	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 2.02 0.5*5.95	m ² m ² m ²	 2.020 2.975	
				RAZEM	4.995
1.3.9		1/09 W.c. męski			
1.3.9 .1		Roboty rozbiórkowe			
621 d.1.3 .9.1	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny z płytek 2.5*6.45 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 16.125 -1.890	
	drzwi			RAZEM	14.235
1.3.9 .2		Roboty wykończeniowe			
622 d.1.3 .9.2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny poz.623	m ² m ²	 14.235	
				RAZEM	14.235
623 d.1.3 .9.2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 2.5*6.45 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 16.125 -1.890	
	drzwi				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.235
624 d.1.3 .9.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.625*0.05	m ² m ²	 0.276	
				RAZEM	0.276
625 d.1.3 .9.2	KNR 2-02 1505-03 analogia sufit	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 2.29 0.5*6.45	m ² m ² m ²	 2.290 3.225	
				RAZEM	5.515
1.3.1 0		1/10 Przedsiónek sanitarny			
1.3.1 0.1		Roboty rozbiórkowe			
626 d.1.3 .10.1	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny z płytek 2.5*5.3 -2.1*0.9*3	m ² m ² m ²	 13.250 -5.670	
				RAZEM	7.580
1.3.1 0.2		Roboty wykończeniowe			
627 d.1.3 .10.2	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny poz.628	m ² m ²	 10.830	
				RAZEM	10.830
628 d.1.3 .10.2	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 2.5*6.6 -2.1*0.9*3	m ² m ² m ²	 16.500 -5.670	
				RAZEM	10.830
629 d.1.3 .10.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.630*0.05	m ² m ²	 0.291	
				RAZEM	0.291
630 d.1.3 .10.2	KNR 2-02 1505-03 analogia sufit	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 2.52 0.5*6.6	m ² m ² m ²	 2.520 3.300	
				RAZEM	5.820
1.3.1 1		1/11 Łazienka męska			
1.3.1 1.1		Roboty wykończeniowe			
631 d.1.3 .11.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.632*0.05	m ² m ²	 0.109	
				RAZEM	0.109
632 d.1.3 .11.1	KNR 2-02 1505-03 analogia sufit	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 2.5 0.5*6.93 -2.1*0.9*2	m ² m ² m ² m ²	 2.500 3.465 -3.780	
				RAZEM	2.185
1.3.1 2		1/12 Szatnia męska			
1.3.1 2.1		Roboty wykończeniowe			
633 d.1.3 .12.1	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.634*0.05	m ² m ²	 3.088	
				RAZEM	3.088
634 d.1.3 .12.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sufit drzwi	3*17.1 16.12 -2.1*0.9*3	m ² m ² m ²	51.300 16.120 -5.670	
				RAZEM	61.750
1.3.1		1/13 Pomieszczenie biurowe			
3					
1.3.1		Roboty rozbiórkowe			
3.1					
635 d.1.3 .13.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.644	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
636 d.1.3 .13.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni	m ²		
		poz.646	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
1.3.1		Roboty konstrukcyjne			
3.2					
637 d.1.3 .13.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*2*1	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
638 d.1.3 .13.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
639 d.1.3 .13.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3.1		Roboty wykończeniowe			
3.3					
640 d.1.3 .13.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
		3*5.68	m ²	17.040	
				RAZEM	17.040
641 d.1.3 .13.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.642*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
642 d.1.3 .13.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
643 d.1.3 .13.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.644*0.05	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
644 d.1.3 .13.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
645 d.1.3 .13.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.644	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
646 d.1.3 .13.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		16*0.3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
647 d.1.3 .13.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		16	m ²	16.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.000
648 d.1.3 .13.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m ² - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.649*0.05	m ² m ²	2.369	
				RAZEM	2.369
649 d.1.3 .13.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	okna	3*17.06	m ²	51.180	
	drzwi	-1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ²	-1.920 -1.890	
				RAZEM	47.370
1.3.1 4		1/14 Pomieszczenie biurowe			
1.3.1 4.1		Roboty rozbiórkowe			
650 d.1.3 .14.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.15*(3*(2.06+1.65)-2*1)	m ³	1.370	
				RAZEM	1.370
651 d.1.3 .14.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
652 d.1.3 .14.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.660	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
653 d.1.3 .14.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		poz.662	m ²	15.820	
				RAZEM	15.820
1.3.1 4.2		Roboty konstrukcyjne			
654 d.1.3 .14.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*2*1	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
655 d.1.3 .14.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
656 d.1.3 .14.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3.1 4.3		Roboty wykończeniowe			
657 d.1.3 .14.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.658*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
658 d.1.3 .14.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
659 d.1.3 .14.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		poz.660*0.05	m ²	0.791	
				RAZEM	0.791
660 d.1.3 .14.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		15.82	m ²	15.820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.820
661 d.1.3 .14.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.660	m ² m ²	 15.820	 15.820
				RAZEM	15.820
662 d.1.3 .14.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 15.82	m ² m ²	 15.820	 15.820
				RAZEM	15.820
663 d.1.3 .14.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 15.82	m ² m ²	 15.820	 15.820
				RAZEM	15.820
664 d.1.3 .14.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.665*0.05	m ² m ²	 2.369	 2.369
				RAZEM	2.369
665 d.1.3 .14.3	KNR 2-02 1505-03 analogia okna drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*17.06 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ² m ²	 51.180 -1.920 -1.890	 47.370
1.3.1 5		1/15 W.c. personelu		RAZEM	47.370
1.3.1 5.1		Roboty rozbiórkowe			
666 d.1.3 .15.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
667 d.1.3 .15.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.680	m ² m ²	 3.090	 3.090
				RAZEM	3.090
668 d.1.3 .15.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.681	m ² m ²	 0.927	 0.927
				RAZEM	0.927
1.3.1 5.2		Roboty konstrukcyjne			
669 d.1.3 .15.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.32*2*1	m ³ m ³	 0.640	 0.640
				RAZEM	0.640
670 d.1.3 .15.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży 0.32*1	m ² m ²	 0.320	 0.320
				RAZEM	0.320
671 d.1.3 .15.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
1.3.1 5.3		Roboty wykończeniowe			
672 d.1.3 .15.3	KNR AT-12 0103-02 z.o. 4.1. z.o. 4.2. otwór	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; Ściana 100A75 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 3*1.5 -0.9*2	m ² m ² m ²	 4.500 -1.800	 2.700
				RAZEM	2.700
673 d.1.3 .15.3	KNNR-W 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*1*0.16	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
674 d.1.3 .15.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		(poz.675+poz.676)*2.1*1	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
675 d.1.3 .15.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
676 d.1.3 .15.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D5	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
677 d.1.3 .15.3	KNR 19-01 0921-02	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.680*0.1	m ²	0.309	
				RAZEM	0.309
678 d.1.3 .15.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		poz.680	m ²	3.090	
				RAZEM	3.090
679 d.1.3 .15.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
		poz.680	m ²	3.090	
				RAZEM	3.090
680 d.1.3 .15.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		3.09	m ²	3.090	
				RAZEM	3.090
681 d.1.3 .15.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		3.09*0.3	m ²	0.927	
				RAZEM	0.927
682 d.1.3 .15.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		3.09	m ²	3.090	
				RAZEM	3.090
683 d.1.3 .15.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.686*0.05	m ²	1.209	
				RAZEM	1.209
684 d.1.3 .15.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
		poz.685	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
685 d.1.3 .15.3	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
				RAZEM	0.000
686 d.1.3 .15.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*(5.1+4.85)	m ²	29.850	
		-poz.685	m ²	0.000	
		-2.1*0.9*3	m ²	-5.670	
				RAZEM	24.180
1.3.1 6		1/16 Pomieszczenie biurowe			
1.3.1 6.1		Roboty rozbiórkowe			
687 d.1.3 .16.1	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.691-poz.688	m ²	26.050	
				RAZEM	26.050
688 d.1.3 .16.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.82	m ²	2.820	
				RAZEM	2.820
689 d.1.3 .16.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni	m ²		
		poz.693	m ²	8.661	
				RAZEM	8.661
1.3.1 6.2		Roboty wykończeniowe			
690 d.1.3 .16.2	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 5% powierzchni	m ²		
		poz.691*0.05	m ²	1.444	
				RAZEM	1.444
691 d.1.3 .16.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		28.87	m ²	28.870	
				RAZEM	28.870
692 d.1.3 .16.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.691	m ²	28.870	
				RAZEM	28.870
693 d.1.3 .16.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		28.87*0.3	m ²	8.661	
				RAZEM	8.661
694 d.1.3 .16.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		28.87	m ²	28.870	
				RAZEM	28.870
695 d.1.3 .16.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.697*0.05	m ²	2.735	
				RAZEM	2.735
696 d.1.3 .16.2	ZKNR C-2 0607-02 analogia	Klejenie płytek korkowych na przygotowanym podłożu ściennym	m ²		
		3*(1.65+2.25)	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
697 d.1.3 .16.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*23.4	m ²	70.200	
		-1.2*1.6	m ²	-1.920	
		-2.1*0.9	m ²	-1.890	
		-poz.696	m ²	-11.700	
				RAZEM	54.690
1.3.1 7		1/17 Korytarz			
1.3.1 7.1		Roboty rozbiórkowe			
698 d.1.3 .17.1	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaż	m ²		
		1.8*1.2	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
699 d.1.3 .17.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
700 d.1.3 .17.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
		poz.701	m ²	17.910	
				RAZEM	17.910

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.1 7.2		Roboty wykończeniowe			
701 d.1.3 .17.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		17.91	m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
702 d.1.3 .17.2	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
	O1	1.8*1.2	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
703 d.1.3 .17.2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych EI30- S10	m ²		
		2.1*1.48	m ²	3.108	
				RAZEM	3.108
704 d.1.3 .17.2	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych EI60 - S10	m ²		
		0.5*1.48	m ²	0.740	
				RAZEM	0.740
705 d.1.3 .17.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
706 d.1.3 .17.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
707 d.1.3 .17.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.708*0.05	m ²		
			m ²	3.064	
				RAZEM	3.064
708 d.1.3 .17.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
	okna	3*26.84	m ²	80.520	
	drzwi	-poz.702	m ²	-2.160	
		-2.1*0.9*7-poz.703-poz.704	m ²	-17.078	
				RAZEM	61.282
1.3.1 8		1/18 Pomieszczenie biurowe			
1.3.1 8.1		Roboty rozbiórkowe			
709 d.1.3 .18.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		3*0.15*(1.45+2.22)-2*1*0.15	m ³	1.352	
				RAZEM	1.352
710 d.1.3 .18.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
711 d.1.3 .18.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.715-poz.712	m ²	29.650	
				RAZEM	29.650
712 d.1.3 .18.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.1	m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
713 d.1.3 .18.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		poz.717	m ²	32.750	
				RAZEM	32.750
1.3.1 8.2		Roboty wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
714 d.1.3 .18.2	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 5% powierzchni poz.715*0.05	m ² m ²	 1.638	
				RAZEM	1.638
715 d.1.3 .18.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm 32.75	m ² m ²	 32.750	
				RAZEM	32.750
716 d.1.3 .18.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.715	m ² m ²	 32.750	
				RAZEM	32.750
717 d.1.3 .18.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 32.75	m ² m ²	 32.750	
				RAZEM	32.750
718 d.1.3 .18.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 32.75	m ² m ²	 32.750	
				RAZEM	32.750
719 d.1.3 .18.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.720*0.05	m ² m ²	 3.245	
				RAZEM	3.245
720 d.1.3 .18.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*22.9 -1.2*1.6 -2.1*0.9 okna drzwi	m ² m ² m ² m ²	 68.700 -1.920 -1.890	
				RAZEM	64.890
1.3.1 9		1/19 Pomieszczenie biurowe			
1.3.1 9.1		Roboty rozbiórkowe			
721 d.1.3 .19.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.15*(3*(2.22+1.5)-2*1)	m ³ m ³	 1.374	
				RAZEM	1.374
722 d.1.3 .19.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
723 d.1.3 .19.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych poz.732-poz.724	m ² m ²	 13.040	
				RAZEM	13.040
724 d.1.3 .19.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.8	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
725 d.1.3 .19.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż poz.734	m ² m ²	 15.840	
				RAZEM	15.840
1.3.1 9.2		Roboty konstrukcyjne			
726 d.1.3 .19.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.32*2*1	m ³ m ³	 0.640	
				RAZEM	0.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
727 d.1.3 .19.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
728 d.1.3 .19.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3.1 9.3		Roboty wykończeniowe			
729 d.1.3 .19.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.730*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
730 d.1.3 .19.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
731 d.1.3 .19.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.732*0.05	m ²	0.792	
				RAZEM	0.792
732 d.1.3 .19.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		15.84	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
733 d.1.3 .19.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.732	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
734 d.1.3 .19.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30	m ²		
		15.84	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
735 d.1.3 .19.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		15.84	m ²	15.840	
				RAZEM	15.840
736 d.1.3 .19.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.737*0.05	m ²	2.369	
				RAZEM	2.369
737 d.1.3 .19.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*17.06	m ²	51.180	
	okna	-1.2*1.6	m ²	-1.920	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	47.370
1.3.2 0		1/20 Pomieszczenie biurowe			
1.3.2 0.1		Roboty rozbiórkowe			
738 d.1.3 .20.1	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.748	m ²	15.530	
				RAZEM	15.530
739 d.1.3 .20.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni	m ²		
		poz.750	m ²	4.659	
				RAZEM	4.659
1.3.2 0.2		Roboty konstrukcyjne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
740 d.1.3 .20.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*2*1	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
741 d.1.3 .20.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
742 d.1.3 .20.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3.2 0.3		Roboty wykończeniowe			
743 d.1.3 .20.3	KNNR-W 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą	m ³		
		2*1*0.32	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
744 d.1.3 .20.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
		3*5.68	m ²	17.040	
				RAZEM	17.040
745 d.1.3 .20.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		poz.746*2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
746 d.1.3 .20.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
747 d.1.3 .20.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.748*0.05	m ²	0.777	
				RAZEM	0.777
748 d.1.3 .20.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		15.53	m ²	15.530	
				RAZEM	15.530
749 d.1.3 .20.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.748	m ²	15.530	
				RAZEM	15.530
750 d.1.3 .20.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		15.53*0.3	m ²	4.659	
				RAZEM	4.659
751 d.1.3 .20.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		15.53	m ²	15.530	
				RAZEM	15.530
752 d.1.3 .20.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.753*0.05	m ²	2.369	
				RAZEM	2.369
753 d.1.3 .20.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*17.06	m ²	51.180	
	okna	-1.2*1.6	m ²	-1.920	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	47.370
1.3.2 1		1/21 Klatka schodowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.2		Roboty rozbiórkowe			
1.1					
754 d.1.3 .21.1	KNR AT-12 0102-02 z.o. 4.1. analogia	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym o pow.mniejszej niż 5 m2. - demontaż 3.28*(0.3*2+0.5)	m ² m ²	 3.608	
				RAZEM	3.608
1.3.2		Roboty wykończeniowe			
1.2					
755 d.1.3 .21.2		Skrócenie balustrady 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
756 d.1.3 .21.2	KNR AT-12 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej - o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 3.28*(0.3*2+0.5)	m ² m ²	 3.608	
				RAZEM	3.608
757 d.1.3 .21.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.758*0.05	m ² m ²	 2.896	
				RAZEM	2.896
758 d.1.3 .21.2	KNR 2-02 1505-03 analogia okna drzwi sufit	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*15.3 -1.2*1.6 -2.1*0.9 15.82	m ² m ² m ² m ²	 45.900 -1.920 -1.890 15.820	
				RAZEM	57.910
1.3.2		1/22 Pomieszczenie wypoczynku			
2					
1.3.2		Roboty rozbiórkowe			
2.1					
759 d.1.3 .22.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.760	m ² m ²	 3.639	
				RAZEM	3.639
1.3.2		Roboty wykończeniowe			
2.2					
760 d.1.3 .22.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 12.13*0.3	m ² m ²	 3.639	
				RAZEM	3.639
761 d.1.3 .22.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 12.13	m ² m ²	 12.130	
				RAZEM	12.130
762 d.1.3 .22.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.763*0.05	m ² m ²	 2.165	
				RAZEM	2.165
763 d.1.3 .22.2	KNR 2-02 1505-03 analogia okna drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*15.7 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ² m ²	 47.100 -1.920 -1.890	
				RAZEM	43.290
1.3.2		1/23 Pomieszczenie biurowe			
3					
1.3.2		Roboty rozbiórkowe			
3.1					
764 d.1.3 .23.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.765	m ² m ²	 4.848	
				RAZEM	4.848

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.2 3.2		Roboty wykończeniowe			
765 d.1.3 .23.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 16.16*0.3	m ² m ²	 4.848	
				RAZEM	4.848
766 d.1.3 .23.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 16.16	m ² m ²	 16.160	
				RAZEM	16.160
767 d.1.3 .23.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.768*0.05	m ² m ²	 2.405	
				RAZEM	2.405
768 d.1.3 .23.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*17.3 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ² m ²	 51.900 -1.920 -1.890	
				RAZEM	48.090
1.3.2 4		1/24 Pomieszczenie biurowe			
1.3.2 4.1		Roboty rozbiórkowe			
769 d.1.3 .24.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.770	m ² m ²	 4.659	
				RAZEM	4.659
1.3.2 4.2		Roboty wykończeniowe			
770 d.1.3 .24.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 15.53*0.3	m ² m ²	 4.659	
				RAZEM	4.659
771 d.1.3 .24.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 15.53	m ² m ²	 15.530	
				RAZEM	15.530
772 d.1.3 .24.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 15.53	m ² m ²	 15.530	
				RAZEM	15.530
773 d.1.3 .24.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.774*0.05	m ² m ²	 2.405	
				RAZEM	2.405
774 d.1.3 .24.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*17.3 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ² m ²	 51.900 -1.920 -1.890	
				RAZEM	48.090
1.3.2 5		1/25 W.c. ogólny			
1.3.2 5.1		Roboty rozbiórkowe			
775 d.1.3 .25.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
776 d.1.3 .25.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej poz.787	m ² m ²	 3.310	
				RAZEM	3.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.2 5.2		Roboty konstrukcyjne			
777 d.1.3 .25.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*2*1	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
778 d.1.3 .25.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
779 d.1.3 .25.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3.2 5.3		Roboty wykończeniowe			
780 d.1.3 .25.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
		3*1.37-2*1	m ²	2.110	
				RAZEM	2.110
781 d.1.3 .25.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane	m ²		
		(poz.782+poz.783)*2.1*1	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
782 d.1.3 .25.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D4	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
783 d.1.3 .25.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D5	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
784 d.1.3 .25.3	KNR 19-01 0921-02	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.787*0.1	m ²	0.331	
				RAZEM	0.331
785 d.1.3 .25.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		poz.787	m ²	3.310	
				RAZEM	3.310
786 d.1.3 .25.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny	m ²		
		poz.787	m ²	3.310	
				RAZEM	3.310
787 d.1.3 .25.3	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		3.31	m ²	3.310	
				RAZEM	3.310
788 d.1.3 .25.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.791*0.05	m ²	0.260	
				RAZEM	0.260
789 d.1.3 .25.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny	m ²		
		poz.790	m ²	20.330	
				RAZEM	20.330
790 d.1.3 .25.3	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.5*(7.66+1.37*2)	m ²	26.000	
	drzwi	-2.1*0.9*3	m ²	-5.670	
				RAZEM	20.330

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
791 d.1.3 .25.3	KNR 2-02 1505-03 analogia drzwi	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*(7.66+1.37*2) -2.1*0.9*3 -poz.790	m ² m ² m ²	 31.200 -5.670 -20.330	
				RAZEM	5.200
1.3.2 6		1/26 Pomieszczenie biurowe			
1.3.2 6.1		Roboty rozbiórkowe			
792 d.1.3 .26.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
793 d.1.3 .26.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych poz.801	m ² m ²	 11.880	
				RAZEM	11.880
794 d.1.3 .26.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 60% powierzchni poz.803	m ² m ²	 7.128	
				RAZEM	7.128
1.3.2 6.2		Roboty wykończeniowe			
795 d.1.3 .26.2	KNNR-W 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą 2*1*0.08	m ³ m ³	 0.160	
				RAZEM	0.160
796 d.1.3 .26.2	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
797 d.1.3 .26.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
798 d.1.3 .26.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
799 d.1.3 .26.2	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu poz.801*0.05	m ² m ²	 0.594	
				RAZEM	0.594
800 d.1.3 .26.2	KNR 19-01 0921-02	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu poz.801*0.05	m ² m ²	 0.594	
				RAZEM	0.594
801 d.1.3 .26.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm 11.88	m ² m ²	 11.880	
				RAZEM	11.880
802 d.1.3 .26.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.801	m ² m ²	 11.880	
				RAZEM	11.880
803 d.1.3 .26.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 60% powierzchni 11.88*0.6	m ² m ²	 7.128	
				RAZEM	7.128
804 d.1.3 .26.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11.88	m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
805 d.1.3 .26.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m ² - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów (poz.807+poz.806)*0.05	m ²		
			m ²	2.345	
				RAZEM	2.345
806 d.1.3 .26.2	ZKNR C-2 0607-02 analogia	Klejenie płytek korkowych na przygotowanym podłożu ściennym	m ²		
		3*(2.62+1.46)	m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
807 d.1.3 .26.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*16.9	m ²	50.700	
	okna	-1.2*1.6	m ²	-1.920	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
		-poz.806	m ²	-12.240	
				RAZEM	34.650
1.3.2 7		1/27 Pomieszczenie biurowe			
1.3.2 7.1		Roboty rozbiórkowe			
808 d.1.3 .27.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
809 d.1.3 .27.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.820	m ²	15.590	
				RAZEM	15.590
810 d.1.3 .27.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni	m ²		
		poz.822	m ²	4.677	
				RAZEM	4.677
1.3.2 7.2		Roboty konstrukcyjne			
811 d.1.3 .27.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0.32*2*1	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
812 d.1.3 .27.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m ²		
		0.32*1	m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
813 d.1.3 .27.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże N1	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3.2 7.3		Roboty wykończeniowe			
814 d.1.3 .27.3	KNR AT-12 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej - o odporności ogniowej F 0,5/EI 30	m ²		
		2.33*0.2*2	m ²	0.932	
				RAZEM	0.932
815 d.1.3 .27.3	KNNR-W 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą	m ³		
		2*1*0.12	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
816 d.1.3 .27.3	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
817 d.1.3 .27.3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
818 d.1.3 .27.3	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
819 d.1.3 .27.3	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		poz.820*0.05	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
820 d.1.3 .27.3	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		15.59	m ²	15.590	
				RAZEM	15.590
821 d.1.3 .27.3	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.820	m ²	15.590	
				RAZEM	15.590
822 d.1.3 .27.3	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		15.59*0.3	m ²	4.677	
				RAZEM	4.677
823 d.1.3 .27.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		poz.822	m ²	4.677	
				RAZEM	4.677
824 d.1.3 .27.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.825*0.05	m ²	2.264	
				RAZEM	2.264
825 d.1.3 .27.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*17	m ²	51.000	
	okna	-1.2*1.6*2	m ²	-3.840	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	45.270
1.3.2 8		1/28 Pomieszczenie biurowe			
1.3.2 8.1		Roboty rozbiórkowe			
826 d.1.3 .28.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.15*2.33*(3.15+1.2+1.41)	m ³	2.013	
				RAZEM	2.013
827 d.1.3 .28.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
828 d.1.3 .28.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.835-poz.829	m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
829 d.1.3 .28.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
830 d.1.3 .28.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż	m ²		
		poz.837	m ²	16.050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.050
1.3.2 8.2		Roboty wykończeniowe			
831 d.1.3 .28.2	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
832 d.1.3 .28.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
833 d.1.3 .28.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
834 d.1.3 .28.2	KNR 19-01 0921-03	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu poz.835*0.05	m ² m ²	 0.803	
				RAZEM	0.803
835 d.1.3 .28.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm 16.05	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
836 d.1.3 .28.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.835	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
837 d.1.3 .28.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 16.05	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
838 d.1.3 .28.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK poz.837	m ² m ²	 16.050	
				RAZEM	16.050
839 d.1.3 .28.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.840*0.05	m ² m ²	 2.271	
				RAZEM	2.271
840 d.1.3 .28.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*17.05 -1.2*1.6*2 -2.1*0.9 0	m ² m ² m ² m ²	 51.150 -3.840 -1.890 0.000	
				RAZEM	45.420
1.3.2 9		1/29 Pomieszczenie biurowe			
1.3.2 9.1		Roboty rozbiórkowe			
841 d.1.3 .29.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
842 d.1.3 .29.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.846	m ² m ²	 4.848	
				RAZEM	4.848
1.3.2 9.2		Roboty wykończeniowe			
843 d.1.3 .29.2	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3 0.9*2	m ² m ²	 1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
844 d.1.3 .29.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt	RAZEM	1.800
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
845 d.1.3 .29.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
846 d.1.3 .29.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 16.16*0.3	m ²		
			m ²	4.848	
				RAZEM	4.848
847 d.1.3 .29.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		16.16	m ²	16.160	
				RAZEM	16.160
848 d.1.3 .29.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m ² - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.849*0.05	m ²		
			m ²	2.531	
				RAZEM	2.531
849 d.1.3 .29.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*17.5	m ²	52.500	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	50.610
1.3.3 0		1/30 Pomieszczenie biurowe			
1.3.3 0.1		Roboty rozbiórkowe			
850 d.1.3 .30.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.15*2.33*1.72	m ³	0.601	
				RAZEM	0.601
851 d.1.3 .30.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
852 d.1.3 .30.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.859	m ²	31.640	
				RAZEM	31.640
853 d.1.3 .30.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.861	m ²		
			m ²	9.492	
				RAZEM	9.492
1.3.3 0.2		Roboty wykończeniowe			
854 d.1.3 .30.2	KNR AT-12 0302-01	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej - o odporności ogniowej F 0,5/EI 30	m ²		
		2.33*0.2*2	m ²	0.932	
				RAZEM	0.932
855 d.1.3 .30.2	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
856 d.1.3 .30.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
857 d.1.3 .30.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
858 d.1.3 .30.2	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 5% powierzchni	m ²		
		poz.859*0.05	m ²	1.582	
				RAZEM	1.582
859 d.1.3 .30.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm	m ²		
		31.64	m ²	31.640	
				RAZEM	31.640
860 d.1.3 .30.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.859	m ²	31.640	
				RAZEM	31.640
861 d.1.3 .30.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		31.64*0.3	m ²	9.492	
				RAZEM	9.492
862 d.1.3 .30.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK	m ²		
		31.64	m ²	31.640	
				RAZEM	31.640
863 d.1.3 .30.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.864*0.05	m ²	4.199	
				RAZEM	4.199
864 d.1.3 .30.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*29.9	m ²	89.700	
	okna	-1.2*1.6*2	m ²	-3.840	
	drzwi	-2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	83.970
1.3.3 1		1/31 Korytarz			
1.3.3 1.1		Roboty rozbiórkowe			
865 d.1.3 .31.1	KNR 19-01 0347-09	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej o gł. do 1 cegły - hydrant	m ²		
		0.6*0.8	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
866 d.1.3 .31.1	KNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż	m ²		
		poz.867	m ²	27.150	
				RAZEM	27.150
1.3.3 1.2		Roboty wykończeniowe			
867 d.1.3 .31.2	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
		27.15	m ²	27.150	
				RAZEM	27.150
868 d.1.3 .31.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.869*0.05	m ²	4.092	
				RAZEM	4.092
869 d.1.3 .31.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*(6.65+28.2)	m ²	104.550	
	okna	-1.2*1.6	m ²	-1.920	
	drzwi	-2.1*0.9*11	m ²	-20.790	
				RAZEM	81.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3.3 2		1/32 Pomieszczenie techniczne			
1.3.3 2.1		Roboty rozbiórkowe			
870 d.1.3 .32.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
871 d.1.3 .32.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni	m ²		
		poz.876	m ²	1.368	
				RAZEM	1.368
1.3.3 2.2		Roboty wykończeniowe			
872 d.1.3 .32.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 15 cm	m ²		
		2.33*2.85	m ²	6.641	
				RAZEM	6.641
873 d.1.3 .32.2	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
874 d.1.3 .32.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
875 d.1.3 .32.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
876 d.1.3 .32.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni	m ²		
		4.56*0.3	m ²	1.368	
				RAZEM	1.368
877 d.1.3 .32.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
878 d.1.3 .32.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		poz.879*0.05	m ²	1.296	
				RAZEM	1.296
879 d.1.3 .32.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		3*9.27	m ²	27.810	
		drzwi -2.1*0.9	m ²	-1.890	
				RAZEM	25.920
1.3.3 3		1/33 Pomieszczenie biurowe			
1.3.3 3.1		Roboty rozbiórkowe			
880 d.1.3 .33.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.15*2.33*3.78	m ³	1.321	
				RAZEM	1.321
881 d.1.3 .33.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
882 d.1.3 .33.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.888	m ²	27.680	
				RAZEM	27.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
883 d.1.3 .33.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 60% powierzchni poz.890	m ² m ²	 16.608	 16.608
1.3.3 3.2		Roboty wykończeniowe		RAZEM	16.608
884 d.1.3 .33.2	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3 0.9*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
885 d.1.3 .33.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
886 d.1.3 .33.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
887 d.1.3 .33.2	KNR 19-01 0920-01	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 5% powierzchni poz.888*0.05	m ² m ²	 1.384	 1.384
				RAZEM	1.384
888 d.1.3 .33.2	KNR 9-13 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową grubości 2 mm 27.68	m ² m ²	 27.680	 27.680
				RAZEM	27.680
889 d.1.3 .33.2	KNP 02 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.888	m ² m ²	 27.680	 27.680
				RAZEM	27.680
890 d.1.3 .33.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/ EI 30 - 60% powierzchni 27.68*0.6	m ² m ²	 16.608	 16.608
				RAZEM	16.608
891 d.1.3 .33.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 27.68	m ² m ²	 27.680	 27.680
				RAZEM	27.680
892 d.1.3 .33.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m2 - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.893*0.05	m ² m ²	 3.237	 3.237
				RAZEM	3.237
893 d.1.3 .33.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*22.85 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 68.550 -1.920 -1.890	 68.550 -1.920 -1.890
				RAZEM	64.740
1.3.3 4		1/34 Pomieszczenie biurowe			
1.3.3 4.1		Roboty rozbiórkowe			
894 d.1.3 .34.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
895 d.1.3 .34.1	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - demontaż - 30% powierzchni poz.899	m ² m ²	 3.543	 3.543
				RAZEM	3.543
1.3.3 4.2		Roboty wykończeniowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
896 d.1.3 .34.2	KNR 2-02 1019-09 analogia D3	Montaż drzwi wewnętrznych antywłamaniowych, przeciwpożarowe EI30 fabrycznie wykończone - D3 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
897 d.1.3 .34.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
898 d.1.3 .34.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
899 d.1.3 .34.2	KNR AT-12 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ognia F 0,5/ EI 30 - 30% powierzchni 11.81*0.3	m ² m ²	 3.543	
				RAZEM	3.543
900 d.1.3 .34.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit GK 11.81	m ² m ²	 11.810	
				RAZEM	11.810
901 d.1.3 .34.2	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m ² - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.902*0.05	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
902 d.1.3 .34.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*16.2 -1.2*1.6 -2.1*0.9	m ² m ² m ²	 48.600 -1.920 -1.890	
	okna drzwi			RAZEM	44.790
1.3.3 5		1/35 Korytarz			
1.3.3 5.1		Roboty rozbiórkowe			
903 d.1.3 .35.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż poz.906	m ² m ²	 17.250	
				RAZEM	17.250
1.3.3 5.2		Roboty konstrukcyjne			
1.3.3 5.3		Roboty wykończeniowe			
904 d.1.3 .35.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych bezklasowych - S9 2.1*1.48	m ² m ²	 3.108	
				RAZEM	3.108
905 d.1.3 .35.3	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych - S9 0.5*1.48	m ² m ²	 0.740	
				RAZEM	0.740
906 d.1.3 .35.3	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 17.25	m ² m ²	 17.250	
				RAZEM	17.250
907 d.1.3 .35.3	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cemento- wo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach betonowych o pow. do 1 m ² - przyjęto 5% powierzchni ścian i sufitów poz.908*0.05	m ² m ²	 1.766	
				RAZEM	1.766
908 d.1.3 .35.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych 3*(11.6+3.32) -2.1*0.9*5	m ² m ² m ²	 44.760 -9.450	
	drzwi			RAZEM	35.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		BUDYNEK GARAŻOWY			
2.1		ROBOTY ZIEMNE			
909 d.2.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 558.1 A (obliczenia pomocnicze) poz.909A*1.15	m ² m ²	558.100 ===== 558.100 641.815	
				RAZEM	641.815
910 d.2.1	KNNR 1 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi poz.909*0.8	m ³ m ³	513.452	
				RAZEM	513.452
911 d.2.1	KNNR 1 0202-02 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 0.2*poz.909	m ³ m ³	128.363	
				RAZEM	128.363
912 d.2.1	KNR 2-31 0204-03 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 4 poz.909	m ² m ²	641.815	
				RAZEM	641.815
913 d.2.1	KNR 2-23 0201-02 0201-03	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm poz.909	m ² m ²	641.815	
				RAZEM	641.815
2.2		KONSTRUKCJE			
2.2.1		FUNDAMENTY			
2.2.1		Podkłady i płyta żelbetowa			
914 d.2.2 .1.1	KNNR 2 0101-02 analogia	Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - odeskowanie podkładu betonowego garaż kojce 0.1*(29.9+24.09+9.84+17.55+19.82+7) 0.1*(4.45+22.12)*2	m ² m ² m ²	10.820 5.314	
				RAZEM	16.134
915 d.2.2 .1.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - beton C8/10 gr. 10cm 540.363*0.11 0.1*0.7*7.7*2	m ³ m ³ m ³	59.440 1.078	
				RAZEM	60.518
916 d.2.2 .1.1	KNNR 2 0101-02	Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych żelbetowych garaż kojce 0.25*(29.9+24.09+9.84+17.55+19.82+7) 0.25*(4.45+22.12)*2	m ² m ² m ²	27.050 13.285	
				RAZEM	40.335
917 d.2.2 .1.1	KNNR 2 0107-03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych z żebrami obniżonymi w deskowaniu tradycyjnym - beton C25/30 W8 S3 XC4 gr. 40cm garaż PF/ -1.01 PF/ -1.02 PF/ -1.03 kojce PF/ -1.04 0.25*368.41+0.5*0.35*(29.9+24.09+9.84+17.55+19.82+7+6.93)-0.25*(7.32*3.62+10.56*1.96) 0.25*7.8*4.1 0.25*2.6*11.1 0.25*4.45*22.12	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	100.451 7.995 7.215 24.609	
				RAZEM	140.270
918 d.2.2 .1.1	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych 0.3*(7.7+0.5)*4	m ² m ²	9.840	
				RAZEM	9.840
919 d.2.2 .1.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu ŁF-1 0.3*0.5*7.7*2	m ³ m ³	2.310	
				RAZEM	2.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
920 d.2.2 .1.1	KNR-W 2-02 0204-02 Stopa SF-1	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0.74*1.0*0.3*4	m ³ m ³	 0.888	 0.888
				RAZEM	0.888
921 d.2.2 .1.1	KNR 0-20 0267-01 SC WF-2	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) - 1.05*7.7*2 0.2*(7.8+3.53)*2	m ² m ² m ²	 16.170 4.532	
				RAZEM	20.702
922 d.2.2 .1.1	KNR 0-20 0267-03 SC	Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości gr.24cm wariant II (transport betonu pompą) Krotność = 14 poz.921	m ² m ²	 20.702	
				RAZEM	20.702
2.2.1 .2		Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów			
923 d.2.2 .1.2	KNR 2-02 0290-02 płyta fundamentowa ława fundamentowa stopa fundamentowa ściana fundamentowa	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 1.374+8.237 0.125+0.166 0.032	t t t t	 9.611 0.291 0.032	
				RAZEM	9.934
2.2.1 .3		TERMOIZOLACJA I HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW			
924 d.2.2 .1.3	KNR 2-02 0607-01 PF/ -1.01 PF/ -1.02 PF/ -1.03 PF/ -1.04 ŁF-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3mm poziome podposadzkowe Krotność = 2 garaż 368.41+0.5*(29.9+24.09+9.84+17.55+19.82+7+6.93)-7.32*3.62-10.56*1.96 7.8*4.1 2.6*11.1 kojce 4.45*22.12 ława fundamentowa 0.3*0.5*7.7*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 378.779 31.980 28.860 98.434 2.310	
				RAZEM	540.363
925 d.2.2 .1.3	KNR 0-40 0109-01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styropian XPS gr.10cm 0.6*(29.9+7+19.82+17.55+9.84+24)	m ² m ²	 64.866	
				RAZEM	64.866
926 d.2.2 .1.3	KNR 0-40 0109-01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styropian XPS gr.5cm 0.5*4.5	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
927 d.2.2 .1.3	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 0.8*(29.9+7+19.82+17.55+9.84+24)	m ² m ²	 86.488	
				RAZEM	86.488
928 d.2.2 .1.3	KNR AT-27 0502-04 PF/ -1.01 PF/ -1.02 PF/ -1.03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających 29.9+24.09+9.84+17.55+19.82+7+6.93 (7.8+4.1)*2*2 (2.6+11.1)*2*2	m m m	 115.130 47.600 54.800	
				RAZEM	217.530
2.2.2 .1		KONSTRUKCJE ŻELBETOWE NAZIEMNE - ŚCIANY, STROPY, BELKI, SŁUPY			
2.2.2 .1		KONSTRUKCJE ŻELBETOWE			
929 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0267-01	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) - Beton C30/37 W8 S3 XC4 5.2*6.51 (5.2+6.1)/2*9.84*2	m ² m ² m ²	 33.852 111.192	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	145.044
930 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0267-03	Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości gr.24cm wariant II (transport betonu pompą) - Beton C30/37 W8 S3 XC4 Krotność = 14 poz.929	m ² m ²	 145.044	
				RAZEM	145.044
931 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0267-01	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą)- podmurówka w kojcach - Beton C20/25 W8 S3 XC1 poz.932	m ² m ²	 30.926	
				RAZEM	30.926
932 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0267-03	Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubość gr.15cm wariant II (transport betonu pompą)- podmurówka w kojcach - Beton C20/25 W8 S3 XC1 Krotność = 5 0.7*(3.94*9+1.09*8)	m ² m ²	 30.926	
				RAZEM	30.926
933 d.2.2 .2.1		Koszt deskowań systemowych - ściany płaskie poz.929*2	m ² m ²	 290.088	
				RAZEM	290.088
934 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0269-06 S/0.04 S/0.03	Stupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) - Beton C30/37 S3 XC1 4.7*0.4*0.24 4.7*0.9*0.24	m ³ m ³ m ³	 0.451 1.015	
				RAZEM	1.466
935 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0269-06 R/0.06	Stupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1 3.25*0.24*0.24*8	m ³ m ³	 1.498	
				RAZEM	1.498
936 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0269-04 S/0.01 S/0.05 R/0.02 R/0.04	Stupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1 4.7*0.9*0.24 3.44*0.29 3.64*0.276 2.73*0.24*0.77	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1.015 0.998 1.005 0.505	
				RAZEM	3.523
937 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0269-05 S/0.02 S/0.06 R/0.01 R/0.03 R/0.05	Stupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1 4.7*0.55*0.24 3.44*0.5*0.24*5 3.64*0.5*0.24*2 5.13*0.55*0.24 2.73*0.24*0.5*8	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.620 2.064 0.874 0.677 2.621	
				RAZEM	6.856
938 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0269-03 h=3,02m	Stupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1	m ³		
				RAZEM	0.000
939 d.2.2 .2.1		Koszt deskowań systemowych - słupy 0 S/0.01 4.7*(0.9+0.24)*2 S/0.02 4.7*(0.55+0.24)*2 S/0.03 4.7*(0.9+0.24)*2 S/0.04 4.7*(0.4+0.24)*2 S/0.05 3.44*2.94 S/0.06 3.44*(0.5+0.24)*2*5 R/0.01 3.64*(0.5+0.24)*2*2 R/0.02 3.64*2.78 R/0.03 5.13*(0.55+0.24)*2 R/0.04 2.73*(0.24+0.77)*2 R/0.05 2.73*(0.24+0.5)*2*8 R/0.06 3.25*(0.24+0.24)*2*8	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.000 10.716 7.426 10.716 6.016 10.114 25.456 10.774 10.119 8.105 5.515 32.323 24.960	
				RAZEM	162.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
940 d.2.2 .2.1	KNR 0-20 0271-02	Belki, podciąg i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą) - Beton C20/25 S3 XC1	m ³		
	B/0.01	0.24*0.5*17.54	m ³	2.105	
	B/0.02	0.24*0.5*10.8	m ³	1.296	
	B/0.03	0.24*0.5*9.89	m ³	1.187	
	B/0.04				
	B/0.05	0.24*0.7*20.3	m ³	3.410	
	B/0.06	0.24*0.3*29.9	m ³	2.153	
	B/0.07	0.24*0.3*6.32	m ³	0.455	
	W-1	0.24*0.24*(10.55+2.06+7.68*2+6.64*2+5*2)	m ³	2.952	
	N/0.01	0.24*0.25*8	m ³	0.480	
	N/0.02	0.24*0.25*1.5	m ³	0.090	
	N/0.03	0.24*0.25*1.5	m ³	0.090	
	N/0.04	0.24*0.25*1.5	m ³	0.090	
				RAZEM	14.308
941 d.2.2 .2.1		Koszt deskowań systemowych - belki	m ²		
	B/0.01	(0.24+2*0.5)*17.54	m ²	21.750	
	B/0.02	(0.24+2*0.5)*10.8	m ²	13.392	
	B/0.03	(0.24+2*0.5)*9.89	m ²	12.264	
	B/0.04				
	B/0.05	(0.24+2*0.7)*20.3	m ²	33.292	
	B/0.06	(0.24+2*0.3)*29.9	m ²	25.116	
	B/0.07	(0.24+2*0.3)*6.32	m ²	5.309	
	W-1	0.24*3*(10.55+2.06+7.68*2+6.64*2+5*2)	m ²	36.900	
	N/0.01	(0.24+2*0.25)*8	m ²	5.920	
	N/0.02	(0.24+2*0.25)*1.5	m ²	1.110	
	N/0.03	(0.24+2*0.25)*1.5	m ²	1.110	
	N/0.04	(0.24+2*0.25)*1.5	m ²	1.110	
				RAZEM	157.273
2.2.2 .2		ZBROJENIE KONSTRUKCJI			
942 d.2.2 .2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
	słupy	2.82	t	2.820	
	ściany	0.65	t	0.650	
	belki	0.39+0.82	t	1.210	
				RAZEM	4.680
2.2.2 .3		KONSTRUKCJE MUROWANE			
943 d.2.2 .2.3	KNR BC-01 0104-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o powierzchni czołowej profilowanej; ściana pełna o gr. 24 cm cięcie bloczków ręcznie	m ²		
		2.73*(3.1*6+3.57+3.04*2)	m ²	77.123	
		(2.73+3.9)/2*6.06*2	m ²	40.178	
		5.4*10.56	m ²	57.024	
		(5.4+5.19)/2*2.06	m ²	10.908	
		(4.95+5.85)/2*9.84*2	m ²	106.272	
		4.95*9.9	m ²	49.005	
		3.25*(2.6+2.24*2)*2	m ²	46.020	
	otwory	-(1*2.1*3+0.9*2.1*2+1.6*2.1+1.9*2.1)	m ²	-17.430	
				RAZEM	369.100
2.2.2 .4		KONSTRUKCJA STALOWA			
2.2.2 .4.1		KOJEC DLA PSÓW			
944 d.2.2 .2.4. 1	KNR-W 2-05 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t	t		
	Ss	11.9*1.47*9/1000	t	0.157	
	Ss	11.9*1.66*17/1000	t	0.336	
	Ss	11.9*1.9*9/1000	t	0.203	
	Ss	11.9*2.14*9/1000	t	0.229	
				RAZEM	0.925
945 d.2.2 .2.4. 1	wycena własna	Dostawa elementów konstrukcji hali - profil kwadratowy zamknięty 100x4mm	t		
	Ss	poz.944	t	0.925	
				RAZEM	0.925

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
946 d.2.2 .2.4. 1	KNR-W 2-05 0102-01 Rs3	Hale typu lekkiego - rygle stalowe - profil kwadratowy zamknięty 100x4mm 11.9*4.44*9/1000	t t	 0.476	
				RAZEM	0.476
947 d.2.2 .2.4. 1	wycena włas- na Rs3	Dostawa elementów konstrukcji hali - profil kwadratowy zamknięty 100x4mm poz.946	t t	 0.476	
				RAZEM	0.476
948 d.2.2 .2.4. 1	KNR-W 2-05 0102-05 Pi3 60x60x4	Hale typu lekkiego - płatwie - profil kwadratowy zamknięty 60x4mm 6.9*22.1*5/1000	t t	 0.762	
				RAZEM	0.762
949 d.2.2 .2.4. 1	wycena włas- na Pi3 60x60x4	Dostawa elementów konstrukcji hali - profil kwadratowy zamknięty 60x4mm poz.948	t t	 0.762	
				RAZEM	0.762
2.2.2 .4.2		DACH CZĘŚCI GARAŻOWEJ			
950 d.2.2 .2.4. 2	KNR-W 2-05 0108-02 Rs1 Rs2	Hale o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej bez suwnic z lekką obudową na płatwiach i ryglach 1-nawowe o rozstawie słupów 12 m i rozpiętości 18 m 26.2*6.7*9/1000 A (suma częściowa) 36.1*5.05*2*4/1000 B (suma częściowa)	t t t t	 1.580 ----- 1.580 1.458 ----- 1.458	
				RAZEM	3.038
951 d.2.2 .2.4. 2	wycena włas- na poz.950A	Dostawa elementów konstrukcji hali - Dwuteownik IPE220 poz.950A	t t	 1.580	
				RAZEM	1.580
952 d.2.2 .2.4. 2	wycena włas- na poz.950B	Dostawa elementów konstrukcji hali - Dwuteownik IPE270 poz.950B	t t	 1.458	
				RAZEM	1.458
953 d.2.2 .2.4. 2	KNR-W 2-05 0102-04 Pi1 CE180 Pi2 CE180	Hale typu lekkiego - płatwie dachowe z kształtowników - Ceownik CE180 24.13*29.34*5/1000 24.13*17.21*8/1000	t t t	 3.540 3.322	
				RAZEM	6.862
954 d.2.2 .2.4. 2	wycena włas- na poz.953	Dostawa elementów konstrukcji hali - Ceownik CE180 poz.953	t t	 6.862	
				RAZEM	6.862
955 d.2.2 .2.4. 2	KNR-W 2-05 0102-06 ST1 połaci fi20 ST2 połaci fi20	Hale typu lekkiego - stężenia dachów 2.08*1.6*4*8 2.08*1.5*6*3	kg kg kg	 106.496 56.160	
				RAZEM	162.656
956 d.2.2 .2.4. 2	wycena włas- na poz.955	Dostawa elementów konstrukcji hali - stężenia hali - pręt gwintowany M20 poz.955	kg kg	 162.656	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2.2		MALOWANIE		RAZEM	162.656
4.3					
957 d.2.2 .2.4. 3	KNNR 7 0912-01	Malowanie konstrukcji farbami ognioochronnymi hal słupowo-wiązarowych bez suwnic o rozstawie słupów do 6 m - malowanie elementów nowo dostarczonej części hali	t		
	Słupy	poz.944	t	0.925	
	Rygle	poz.946+poz.950	t	3.514	
	Płatwie	poz.948+poz.953	t	7.624	
	stężenia	poz.955/1000	t	0.163	
				RAZEM	12.226
2.2.3		POKRYCIE DACHU			
958 d.2.2 .3	KNR-W 2-05 1004-03	Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% z płyt gr.120mm z wypełnieniem z piany PIR montowana metodą tradycyjną	m ²		
		5.3*2*18	m ²	190.800	
		6.8*29.8	m ²	202.640	
				RAZEM	393.440
959 d.2.2 .3	KNR-W 2-05 1004-03	Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% z płyt gr.100mm z wypełnieniem z piany PIR montowana metodą tradycyjną	m ²		
		5.17*22.17	m ²	114.619	
				RAZEM	114.619
960 d.2.2 .3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm zewnętrzne stanowiące 8 % w stosunku do połaci dachu	m ²		
		(poz.959+poz.958)*8%	m ²	40.645	
				RAZEM	40.645
2.3		ELEWACJA			
961 d.2.3	KNR 0-17 2610-03	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża do ręcznie wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - styropian gr.10cm	m ²		
		północna			
		(3.44+4.7)*7.2	m ²	58.608	
		5.51*17.8	m ²	98.078	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
		-1.8*2	m ²	-3.600	
		-1.8*1.8	m ²	-3.240	
		-0.9*1.8	m ²	-1.620	
		południowa			
		(3.44+4.7)*7.2	m ²	58.608	
		5.51*17.8	m ²	98.078	
		0.56*4.7	m ²	2.632	
		-4.5*4.5*3	m ²	-60.750	
		-0.9*2	m ²	-1.800	
		zachodnia			
		3.44*30.32	m ²	104.301	
		(1.3+2.17)/2*10.04	m ²	17.419	
		wschodnia			
		(5.89+6.78)/2*10.04	m ²	63.603	
		4.68*20	m ²	93.600	
		-3*3.2*5	m ²	-48.000	
		-0.9*3.3	m ²	-2.970	
				RAZEM	471.147
962 d.2.3	KNR 9-28 0203-01	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ścianach	m ²		
		poz.961	m ²	471.147	
		zachodnia			
		(3.13*7.83-1.8*2)*2	m ²	41.816	
		wschodnia			
		3.06*7.83*2	m ²	47.920	
		-1.6*2*2	m ²	-6.400	
				RAZEM	554.483
963 d.2.3	KNR 9-28 0203-04	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
		północna			
		(0.9+2*2)*0.1	m ²	0.490	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.8+2*2)*0.1 (1.8+2*1.8)*0.1 (0.9+2*1.8)*0.1 południowa (4.5*3*3)*0.1 (0.9+2*2)*0.1 zachodnia (1.6+2*2)*2*0.1 wschodnia (1.6+2*2)*2*0.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	0.580 0.540 0.450 4.050 0.490 1.120 1.120	
				RAZEM	8.840
964	KNR-W 4-01 d.2.3 0323-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych	szt.		
		1.8+0.9	szt.	2.700	
				RAZEM	2.700
965	KNR-W 4-01 d.2.3 0323-01	Obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	szt.		
		poz.964	szt.	2.700	
				RAZEM	2.700
2.4		STOLARKA ZEWNĘTRZNA			
966	KNR 0-19 d.2.4 1022-11 O2 O4	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.8*1.8 0.9*1.8	m ² m ² m ²	 3.240 1.620	
				RAZEM	4.860
967	KNR-W 2-02 d.2.4 1032-01 D11 D12	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie 3*3.2*5 4.5*4.5*3	m ² m ² m ²	 48.000 60.750	
				RAZEM	108.750
968	KNR 2-02 d.2.4 1204-04 analogia D7	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe zewnętrzne bezklasowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - D7 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
969	KNR 2-02 d.2.4 1204-05 analogia D8	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe zewnętrzne bezklasowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 z naswietłem - D8 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
970	KNR 2-02 d.2.4 1204-05 analogia D7	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe zewnętrzne bezklasowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 z naswietłem - D6 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
971	KNR 2-02 d.2.4 1204-05 analogia D7	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe zewnętrzne bezklasowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - D13 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.5		ORYNNOWANIE I ELEMENTY DACHOWE			
972	KNR-W 2 d.2.5 W0501-04	Rynny z blachy ocynkowanej 29.32+17.31*2+22.17	m m	 86.110	
				RAZEM	86.110
973	NNRNB d.2.5 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej 6.8*3+2.26*3+3.7*4	m m	 41.980	
				RAZEM	41.980
974	KNR 2-02 d.2.5 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m 6.2+2.72	m m	 8.920	
				RAZEM	8.920
975	KNR AT-09 d.2.5 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 29.32+17.31*2+22.17	m m	 86.110	
				RAZEM	86.110
2.6		WYKOŃCZENIE WNĘTRZ			
2.6.1		POSADZKA			
976	KNR 2-02 d.2.6 0607-01 .1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2 mm poziome podposadzkowe garaż 349.0 kojce 4.45*22.12	m ² m ² m ²	 349.000 98.434	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	447.434
977 d.2.6 .1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 80mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.981	m ² m ²	 20.210	
				RAZEM	20.210
978 d.2.6 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2 mm poziome - izolacja paroszczelna poz.981	m ² m ²	 20.210	
				RAZEM	20.210
979 d.2.6 .1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.981	m ² m ²	 20.210	
				RAZEM	20.210
980 d.2.6 .1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4.5 poz.981	m ² m ²	 20.210	
				RAZEM	20.210
981 d.2.6 .1	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3 a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
	G/04 Po- mieszczenie gospodarcze	6.41	m ²	6.410	
	G/05 Po- mieszczenie gospodarcze	3.19	m ²	3.190	
	G/06 Po- mieszczenie gospodarcze	6.64	m ²	6.640	
	G/07 Po- mieszczenie gospodarcze	3.97	m ²	3.970	
				RAZEM	20.210
982 d.2.6 .1	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
	G/05 Po- mieszczenie gospodarcze	3.19	m ²	3.190	
	G/06 Po- mieszczenie gospodarcze	6.64	m ²	6.640	
				RAZEM	9.830
983 d.2.6 .1	wycena indy- widualna garaż	Wykonanie posadzki przemysłowej gr. 15cm - Beton C20/25 poz.976-poz.985-poz.984-poz.981	m ² m ²	 267.190	
				RAZEM	267.190
984 d.2.6 .1	wycena indy- widualna kojce	Wykonanie posadzki przemysłowej gr. 15cm/23cm - Beton C20/25 4.45*22.12	m ² m ²	 98.434	
				RAZEM	98.434
985 d.2.6 .1	wycena indy- widualna myjnia	Wykonanie posadzki przemysłowej gr. 15cm - myjnia - Beton C30/37 61.6	m ² m ²	 61.600	
				RAZEM	61.600
986 d.2.6 .1	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 8mm 15x15cm poz.983 poz.985 poz.984	m ² m ² m ² m ²	 267.190 61.600 98.434	
				RAZEM	427.224
987 d.2.6 .1	KNR BC-02 0407-03 analogia	Utwardzenie powierzchniowe posadzki betonowej poz.983 poz.985	m ² m ² m ²	 267.190 61.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.984	m ²	98.434	
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	427.224
988 d.2.6 .1	KNR 9-26 0104-06 z.o.2.6. garaż	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; - roboty wykonywane wewnątrz budynków 2.67*5+5.3+2.12*2	m		
			m	22.890	
				RAZEM	22.890
989 d.2.6 .1	KNR 9-26 0201-03 z.o.2.6. garaż	Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia C250 - roboty wykonywane wewnątrz budynków 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
990 d.2.6 .1	KNR 2-01 0515-01 garaż	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy 22.11	m		
			m	22.110	
				RAZEM	22.110
991 d.2.6 .1	KNR-W 2-15 0216-02 analogia garaż	Wpusty uliczne żeliwne 22.11	szt.		
			szt.	22.110	
				RAZEM	22.110
2.6.2		SUFIT			
992 d.2.6 .2	KNR AT-12 0201-04 G/04 Po- mieszczenie gospodarcze G/07 Po- mieszczenie gospodarcze	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 6.41 3.97	m ² m ² m ²	 6.410 3.970	
				RAZEM	10.380
993 d.2.6 .2	KNR AT-12 0201-04 G/05 Po- mieszczenie gospodarcze G/06 Po- mieszczenie gospodarcze	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 - pomieszczenia mokre 3.19 6.64	m ² m ² m ²	 3.190 6.640	
				RAZEM	9.830
994 d.2.6 .2	KNR AT-12 0202-05 z.o. 4.2. G/07 Po- mieszczenie gospodarcze G/05 Po- mieszczenie gospodarcze	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowychA na metalowej konstrukcji nośnej - izolacja pozioma z wełny mineralnej Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 3.97 3.19	m ² m ² m ²	 3.970 3.190	
				RAZEM	7.160
995 d.2.6 .2	KNR AT-12 0202-05 G/04 Po- mieszczenie gospodarcze G/06 Po- mieszczenie gospodarcze	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej - izolacja pozioma z wełny mineralnej 6.41 6.64	m ² m ² m ²	 6.410 6.640	
				RAZEM	13.050
996 d.2.6 .2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.992+poz.993	m ² m ²	 20.210	
				RAZEM	20.210
2.6.3		TYNKI, MALOWANIA I INNE OKŁADZINY ŚCIENNE			
997 d.2.6 .3	KNR 2-02 0803-02 G/01 Garaż pięciostano- wiskowy	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.33*29.42+4.4*29.42+(3.33+4.4)/2*6.06*2-3*3.2*5-1.1*2-1*2	m ² m ²	 222.060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	G/02 Po- mieszczenie gospodarcze	$5.54 \times 10.56 \times 2 + (5.54 + 6.37) / 2 \times 7.06 \times 2 - 4.5 \times 4.5 \times 2 - 0.9 \times 2$	m ²	158.789	
	G/04 Po- mieszczenie gospodarcze	$3 \times (3.2 + 2.06) \times 2 - 2 \times 1 - 1.8 \times 2$	m ²	25.960	
	G/05 Po- mieszczenie gospodarcze	$3 \times (2.06 + 1.6) \times 2 - 1 \times 2 - 0.9 \times 0.9$	m ²	19.150	
	G/06 Po- mieszczenie gospodarcze	$3 \times (2.06 + 3.3) \times 2 - 1.8 \times 1.8 - 2 \times 1$	m ²	26.920	
	G/07 Po- mieszczenie gospodarcze	$3 \times (2 + 2.06) \times 2 - 2.1 \times 1 \times 2$	m ²	20.160	
				RAZEM	473.039
998 d.2.6 .3	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
	G/01 Garaż pięciostano- wiskowy	$1.6 \times (6.06 + 29.42) \times 2 - 1.6 \times (3 \times 5 + 0.9 \times 2)$	m ²	86.656	
	G/02 Po- mieszczenie gospodarcze	$1.6 \times (7.03 + 10.56) \times 2 - 1.6 \times (4.5 \times 2 + 0.9)$	m ²	40.448	
	G/04 Po- mieszczenie gospodarcze	$2.1 \times (3.2 + 2.06) \times 2 - 2.1 \times (1 + 1.8)$	m ²	16.212	
	G/05 Po- mieszczenie gospodarcze	$2.1 \times ((2.06 + 1.6) \times 2 - 1) - (2.1 - 0.9) \times 0.9$	m ²	12.192	
	G/06 Po- mieszczenie gospodarcze	$2.1 \times ((2.06 + 3.3) \times 2 - 1) - (2.1 - 0.9) \times 1.8$	m ²	18.252	
	G/07 Po- mieszczenie gospodarcze	$2.1 \times (2 + 2.06) \times 2 - 2.1 \times 1 \times 2$	m ²	12.852	
				RAZEM	186.612
999 d.2.6 .3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny poz.998	m ²		
			m ²	186.612	
				RAZEM	186.612
1000 d.2.6 .3	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.997-poz.998	m ²		
			m ²	286.427	
				RAZEM	286.427
1001 d.2.6 .3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi i powierzchniami wewnętrznymi - podłogi gipsowych z gruntowaniem ściany tynkowane poz.997-poz.998	m ²		
			m ²	286.427	
				RAZEM	286.427
2.6.4		ELEMENTY STALOWE			
1002 d.2.6 .4	KNNR 7 0202-01	Pomosty o masie do 5.0 t - pomost roboczy ścienny stały, ocynkowany	t		
		0.4	t	0.400	
				RAZEM	0.400
1003 d.2.6 .4	KNNR 7 0206-04	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie do 100 kg - konstrukcja nośna płyt ażurowych kanału myjni	t		
		0.809	t	0.809	
				RAZEM	0.809
1004 d.2.6 .4	KNNR 7 0202-05	Pokrycia pomostów płytami ażurowymi - pomost roboczy oraz kanał myjni	t		
	podest	8*0.8*18/1000	t	0.115	
	kanał	3.6*7.3*18/1000	t	0.473	
				RAZEM	0.588
1005 d.2.6 .4	KNR DC-03 0202-03	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 16 mm - kotwa M12	szt.		
	kanał	4*18	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1006 d.2.6 .4	KNR DC-03 0202-04	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 18 mm - kotwa M16 (6.24*2+3.06*2)*2 A (obliczenia pomocnicze)	szt.	37.200 =====	
	kanal podest	37 4*6	szt. szt.	37.000 24.000	
				RAZEM	61.000
2.6.5		KOJCE DLA PSÓW			
1007 d.2.6 .5		Dostawa i montaż drewnianych bud dla psów o wym. 110x178cm z otwieranym dachem obitym blachą 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
1008 d.2.6 .5	KNNR 2 1604-07	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników 2.2*2.62*8	m ² m ²	 46.112	
				RAZEM	46.112
1009 d.2.6 .5	KNR-W 2-02 1809-02	Ogrodzenie z łąt i desek - pełne z desek na styk 1.5*(2.57+1)*8 1*1.55*8	m ² m ² m ²	 42.840 12.400	
				RAZEM	55.240
3		TEREN ZEWNĘTRZNY			
3.1		FUNDAMENT POD MASZT			
3.1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1010 d.3.1 .1	KNNR 1 0202-02 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 1.5*1.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.1010A*0.95	m ³ m ³	 2.250 =====	
				2.250 2.138	
				RAZEM	2.138
1011 d.3.1 .1	KNR 2-31 0204-03 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 4 poz.1010A	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
1012 d.3.1 .1	KNR 2-23 0201-02 0201-03	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm poz.1010A	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
3.1.2		FUNDAMENT			
3.1.2		Podkłady i płyta żelbetowa			
.1					
1013 d.3.1 .2.1	KNNR 2 0101-02 analogia	Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - odeskowanie podkładu betonowego 0.1*0.8*4	m ² m ²	 0.320	
				RAZEM	0.320
1014 d.3.1 .2.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - beton C8/10 gr. 10cm 0.1*0.8*0.8	m ³ m ³	 0.064	
				RAZEM	0.064
1015 d.3.1 .2.1	KNR-W 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0.75*0.75*1	m ³ m ³	 0.563	
				RAZEM	0.563
3.1.2		Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów			
.2					
1016 d.3.1 .2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - przyjęto 100kg/m ³ płyta fundamentowa poz.1015*100/1000	t t	 0.056	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.056
1017 d.3.1 .2.2	ZKNR C-2 0701-05	Osadzenie drobnych elementów stalowych - trzpień pod montaż masztu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1018 d.3.1 .2.2	KNR DC-03 0202-04	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu 18 mm - kotwa M16	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.2		FUNDAMENT POD SEPARATOR			
3.2.1		ROBOTY ZIEMNE			
1019 d.3.2 .1	KNNR 1 0202-02 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 2*1.4 A (obliczenia pomocnicze) poz.1019A*0.95	m ³ m ³	 2.800 ===== 2.800 2.660	
				RAZEM	2.660
1020 d.3.2 .1	KNR 2-31 0204-03 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 4 poz.1019A	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
1021 d.3.2 .1	KNR 2-23 0201-02 0201-03	Rozścielenie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm poz.1019A	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
3.2.2		FUNDAMENT			
3.2.2 .1		Podkłady i płyta żelbetowa			
1022 d.3.2 .2.1	KNNR 2 0101-02 analogia	Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - odeskowanie podkładu betonowego 0.1*(1.6+1)*2	m ² m ²	 0.520	
				RAZEM	0.520
1023 d.3.2 .2.1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - beton C8/10 gr. 10cm 0.1*1.6*1	m ³ m ³	 0.160	
				RAZEM	0.160
1024 d.3.2 .2.1	KNNR 2 0101-02	Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych żelbetowych 0.25*(1.4+0.8)*2	m ² m ²	 1.100	
				RAZEM	1.100
1025 d.3.2 .2.1	KNNR 2 0107-03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych z żebrami obniżonymi w deskowaniu tradycyjnym - beton C25/30 W8 S3 XC4 gr. 25cm 0.25*1.4*0.8	m ³ m ³	 0.280	
				RAZEM	0.280
3.2.2 .2		Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów			
1026 d.3.2 .2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - przyjęto 100kg/m ³	t		
		0.024	t	0.024	
				RAZEM	0.024
3.3		PLAC PARKINGOWY			
1027 d.3.3	KNR 2-31 0807-01 Plac manewrowy parking opaska	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1178.8 391.5	m ² m ² m ²	 1178.800 391.500	
				RAZEM	1570.300
1028 d.3.3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 77.32+5+55.82	m m	 138.140	
				RAZEM	138.140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1029 d.3.3	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 51.84+20+66.83	m m	 138.670	
				RAZEM	138.670
1030 d.3.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.1029*(0.35*0.1+0.2*0.15)	m ³ m ³	 9.014	
				RAZEM	9.014
1031 d.3.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 233.5+238.92 poz. 1027	m ² m ² m ²	 472.420 1570.300	
				RAZEM	2042.720
1032 d.3.3	KNNR 6 0111-01 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 63 mm , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1033	m ² m ²	 1980.320	
				RAZEM	1980.320
1033 d.3.3	KNR 2-31 0511-02 plac mane- wrowy parking opaska	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykorzystanie 70% demontowanej kostki 1253.62 632.9 93.8	m ² m ² m ² m ²	 1253.620 632.900 93.800	
				RAZEM	1980.320
1034 d.3.3	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwalowaniu 15 cm - kruszywo łamane grube 31,5-63mm poz.1037	m ² m ²	 7.890	
				RAZEM	7.890
1035 d.3.3	KNR 2-37/ GEO 0501- 03	Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowym podtorzu; tłuczeń (kliniec) dostarczany samochodami samowyladowczymi - kruszywo łamane drobne 5-31,5mm poz.1037*0.1	m ³ m ³	 0.789	
				RAZEM	0.789
1036 d.3.3	KNR 9-07 0105-01 analogia	Ułożenie geotkaniny filtrującej pod płyty ażurowe typu MEBA poz.1037	m ² m ²	 7.890	
				RAZEM	7.890
1037 d.3.3	KNR 13-12 1504-02 skarpa	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowe typu MEBA płaskie o wymiarach dł. 60 x szer. 40 x gr. 10 cm 2.2*2.4+1.5*1.74	m ² m ²	 7.890	
				RAZEM	7.890
1038 d.3.3	KNR 2-21 0218-02 płyty ażurowe tereny zielone	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.1037*0.05 400*0.1	m ³ m ³ m ³	 0.395 40.000	
				RAZEM	40.395
1039 d.3.3	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie trawą ziemi urodzajnej poz. 1037 400	m ² m ² m ²	 7.890 400.000	
				RAZEM	407.890
1040 d.3.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz. 1043 poz.1046	m m m	 73.110 61.950	
				RAZEM	135.060
1041 d.3.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.1043*(0.35*0.1+0.2*0.15) poz.1046*(0.2*0.07+0.15*0.07)	m ³ m ³ m ³	 4.752 1.518	
				RAZEM	6.270
1042 d.3.3	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m poz. 1044 poz.1045	m ³ m ³ m ³	 9.100 2.510	
				RAZEM	11.610
1043 d.3.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15.3+31.7+14.5 poz.1044	m m m	 61.500 9.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1045	m	2.510	
				RAZEM	73.110
1044	KNR 2-31 d.3.3 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
		6.5+2.6	m	9.100	
				RAZEM	9.100
1045	KNR 2-31 d.3.3 0403-08	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m	m		
		2.51	m	2.510	
				RAZEM	2.510
1046	KNR 2-31 d.3.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40.55+19.68+1.72	m	61.950	
				RAZEM	61.950
3.4		TABLICA INFORMACYJNA			
1047		Dostawa i montaż tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji	kpl		
d.3.4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3.5		MUR OPOROWY			
3.5.1		Roboty ziemne			
1048	KNNR 1 d.3.5 0202-08 .1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³		
		45.22*0.75*2.58/2	m ³	43.750	
				RAZEM	43.750
3.5.2		Konstrukcja			
1049	KNNR 2 d.3.5 0101-02 .2 analogia	Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - odeskowanie podkładu betonowego	m ²		
		0.1*(45.22*2+0.95*6)	m ²	9.614	
				RAZEM	9.614
1050	KNR 2-02 d.3.5 1101-01 z.sz. .2 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - beton C8/10 gr. 10cm	m ³		
		45.22*0.1	m ³	4.522	
				RAZEM	4.522
1051	KNR 2-02 d.3.5 0202-01 .2	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0.2*45.22*0.75	m ³	6.783	
				RAZEM	6.783
1052	KNR 0-20 d.3.5 0267-01 .2	Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport betonu pompą) -	m ²		
		1.05*45.22	m ²	47.481	
				RAZEM	47.481
1053	KNR 0-20 d.3.5 0267-03 .2	Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości gr.20cm wariant II (transport betonu pompą) Krotność = 10 poz.1052	m ²		
			m ²	47.481	
				RAZEM	47.481
3.5.3		Izolacje i dylatacje			
1054	KNR 2-13 d.3.5 1005-06 .3	Elementy dylatacji - taśmy z PCW o szerokości 30 cm	m		
		1.25*0.2*2	m	0.500	
				RAZEM	0.500
1055	KNR 2-02 d.3.5 0604-10 .3	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		45.22*(1.8+1.14)	m ²	132.947	
				RAZEM	132.947
1056	KNR 2-02 d.3.5 0604-11 .3	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa	m ²		
		poz.1055	m ²	132.947	
				RAZEM	132.947
1057	KNR AT-31 d.3.5 0101-03 .3	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m ²		
		45.22*1.05	m ²	47.481	
				RAZEM	47.481

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1058 d.3.5 .3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni 45.22*1.8	m ² m ²	 81.396	 81.396
				RAZEM	81.396
1059 d.3.5 .3	KNNR 11 0703-04	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 100 45.22	m m	 45.220	 45.220
				RAZEM	45.220
1060 d.3.5 .3	KNNR 11 0705-03	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane mechanicznie 45.22*1.4	m ³ m ³	 63.308	 63.308
				RAZEM	63.308
3.5.4		Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów			
1061 d.3.5 .4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 1.38	t t	 1.380	 1.380
				RAZEM	1.380
3.6		OGRODZENIE			
1062 d.3.6	KNR-W 2-25 0312-01 analogia	Bramy stalowe z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych 2.1*1.2 0.95*1.2	m ² m ² m ²	 2.520 1.140	
				RAZEM	3.660
1063 d.3.6	KNR 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie przęseł z paneli ogrodzeniowych wys. 1,2m, wraz z słupkami systemowymi 45.22*1.2 -poz.1062	m ² m ² m ²	 54.264 -3.660	
				RAZEM	50.604