

.....
miejscowosc i data

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa szaf BHP oraz szaf metalowych na akta

I.p	Nazwa materiału/urządzenia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość Brutto (zł)
1	<p>Szafa ubraniowa BHP o wymiarach zewnętrznych: w/s/g.1800x600x490 mm. Dopuszczalne są odchylenia w wymiarach szafy od w/w wymiarów do +/- 5 %. Szafa posiadająca wentylację, ryglowanie, zamki drzwiowe, ściankę działową, każda skrytka wyposażona w górną półkę, drażek, 2 haczyki plastikowe na drażku, profil wzmacniający na każdym drzwiczkach. Szafa metalowa malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym RAL 7035, posiadająca atest higieniczny wydany przez PZH.</p>	szt	30		
2	<p>Ławka szatniowa o wymiarach dł./gt./wys. 900x400x400 mm oparta na kwadratowym, metalowym profilu, malowanym farbami proszkowymi w kolorze szarym RAL 7035. Ławeczka wyposażona w stopki ułatwiające wypoziomowanie mebla. Listwy z MDF.</p>	szt	4		
3	<p>Szafa metalowa wzmocniona MS2/199M bezklasowa przeznaczona do przechowywania dokumentów o wymiarach zewnętrznych: wys./szer./gt. 1900x800x400 mm. Szafa wykonana z blachy o grubości 0,8 [mm]. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 [mm], wyposażone w zamek z uchwytem EuroLocks. Drzwi szafy blokowane w trzech punktach. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg]. Zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odcisnięcia pieczęci. Kolor jasnoszary RAL 7035</p>	szt	1		
4	<p>Szafa metalowa MS2M/A 190 przeznaczona do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne” o wymiarach zewnętrznych: 1900x1000x400 mm. Szafa posiadająca Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych, klasa A typ 1 (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z maja 2012 r.). Opis produktu: Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 [mm], wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300 zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy 12 [mm]. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu</p>	szt	2		

50 [kg]. Zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi wynosi 120 stopni. Uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci. Kolor jasnoszary RAL 7035.				
RAZEM BRUTTO				
RAZEM NETTO				

Oferta ważna do dnia:

.....
Pieczęćka Oferenta i podpis