



Załącznik nr 1

.....
miejsowość i data

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Dostaw łóżek, szuflad, barierek i drabinek metalowych do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu

l.p.	Nazwa materiału/urządzenia	Ilość/j.m.	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość Brutto (zł)
1.	<p>Łóżko pojedyncze typu więziennego wykonane z profili lub kątowników stalowych Wykonane zgodnie z normą PN-EN 747-1:2012 Wymiary: długość 2000mm, szerokość 800mm, wysokość 970mm. Łoże wykonane z blachy stalowej perforowanej o grubości min 1,0 mm, Rama łóżka zamontowana na wysokości 35cm od podłoża: podstawa wykonana z profilu stalowego 30x30x3mm, bok podstawy profil stalowy 20x20x2mm, konstrukcja łóżka wzmocniona od spodu w trzech miejscach profilem stalowym lub kątownikiem o szerokości min. 20mm. Rama oparcia: Nogi wykonane z kątownika stalowego 40x40x3mm, Konstrukcja łóżka zezwalająca na możliwość piętrowania łóżek oraz montażu szuflad do każdej z nóg. Łóżko powinno być pomalowane proszkowo w kolorze ciemny brąz. Wzór w załączniku nr 2</p>	108/szt.		
2.	<p>Szuflada ruchoma na trzech kółkach o wymiarach 700x700x200mm stalowa, grubość blachy min 1mm, montowana na zawias z pręta fi14 zamontowanego do nogi łóżka. Sposób montażu uniwersalny do każdej z nóg, bez względu na ustawienie łóżka. Wzór w załączniku nr 2</p>	144/szt.		



3.	Drabinka stalowa wykonana z profilu o wymiarach min 30x18x2mm z możliwością zamontowania na piętrowanym łóżku. Wzór w załączniku nr 2	24/szt.		
4.	Barierka zabezpieczająca, stalowa wykonana z profilu o wymiarach min 30x18x2mm. Wzór w załączniku nr 2	24/szt.		
5.	Łóżko pojedyncze typu więziennego wykonane z profili lub kątowników stalowych Wykonane zgodnie z normą PN-EN 747-1:2012 Wymiary: długość 2000mm, szerokość 800mm, wysokość 700mm. Łoże wykonane z blachy stalowej perforowanej o grubości min 1,0 mm, Rama łóża zamontowana na wysokości 35cm od podłoża: podstawa wykonana z profilu stalowego 30x30x3mm, bok podstawy profil stalowy 20x20x2mm, konstrukcja łóża wzmocniona od spodu w trzech miejscach profilem stalowym lub kątownikiem o szerokości min. 20mm. Rama oparcia: Nogi wykonane z kątownika stalowego 40x40x3mm, Konstrukcja nóżek musi uwzględniać możliwość przykręcenie łóżek do podłogi kołkiem rozporowym fi 10mm oraz montażu szuflad do każdej z nich. Łóżko powinno być pomalowane proszkowo w kolorze ciemny brąz. Wg załącznika nr 2	36/szt.		
			RAZEM	

Oferta ważna do dnia: 31.10.2016r

Pieczętka Oferenta i podpis